

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Kit de Rodas de 125 mm com 2 Rodas Fixas para Mesas Inox

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM5890905	<b>Modelo:</b>	5890905
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	5890905

### Descricao Resumida

Kit de rodas de 125 mm, ideal para mesas de inox de 600 e 700 mm em hotelaria e restauração. Inclui 2 rodas fixas e 2 giratórias para mobilidade.

## Descricao Completa

### kit de rodas 125 mm — Kit de Rodas de 125 mm – Principais Vantagens

Este kit de rodas, ou *conjunto de rodízios*, foi desenvolvido especificamente para conferir mobilidade às suas mesas de trabalho em aço inoxidável, tornando a movimentação e reorganização do seu espaço de trabalho mais eficiente e menos exigente. Ideal para cozinhas profissionais, restauração e hotelaria que buscam otimizar a sua dinâmica operacional e facilitar as tarefas de limpeza e manutenção.

A incorporação de duas rodas fixas garante estabilidade direcional, enquanto o diâmetro de 125 mm oferece uma movimentação suave e robusta, mesmo sob cargas consideráveis. Permite a adaptação da sua mesa a diferentes layouts de cozinha ou zonas de serviço com a máxima facilidade e segurança.

### Aplicações

Este kit é perfeitamente adequado para mesas de preparação estática em cozinhas de restaurantes, hotéis, pastelarias e bares. Facilita a limpeza do chão e a manutenção dos equipamentos, além de permitir o reajuste rápido da configuração do espaço em situações de pico ou eventos especiais. Essencial para otimizar o fluxo de trabalho e a higiene em espaços HORECA.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
<b>Diâmetro das rodas</b>	125 mm
<b>Compatibilidade de mesas</b>	Gama 600 mm e 700 mm
<b>Travão</b>	Não aplicável
<b>Tipo de rodas</b>	2 giratórias + 2 fixas