

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Embaladora a Vácuo Profissional 63 m³/h - 581 mm Barra Vedação

Informacoes do Produto

SKU:	SM1140681	Modelo:	1140681
Marca:	Sammic	EAN:	8435561002019

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561002019
Modelo	1140681

Descricao Resumida

Embaladora a vácuo profissional de câmara, 63 m³/h, barra de selagem de 581 mm.
Ideal para Horeca, garante ótima conservação de alimentos.

Descricao Completa

Embaladora a Vácuo Profissional — Principais Vantagens

A embaladora (ou seladora) a vácuo profissional foi concebida para responder às exigências da restauração, hotelaria e cozinhas industriais, garantindo a máxima preservação e higiene dos seus alimentos. Equipada com uma bomba de elevada capacidade e controlo de vácuo por sensor, esta máquina assegura um embalamento perfeito e consistente, ideal para otimizar processos e reduzir desperdício.

A sua construção robusta em aço inoxidável e a tecnologia avançada, como o vácuo plus e a soldadura dupla, conferem a este equipamento uma fiabilidade ímpar. Adicionalmente, possui funcionalidades inteligentes como o botão "pausa" para marinar e o programa dry-oil para a manutenção da bomba, traduzindo-se numa operação eficiente e de longa duração.

Aplicações

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de aplicações em ambientes profissionais. É indispensável em restaurantes, hotéis, empresas de catering e talhos onde a preservação de alimentos é crucial para a qualidade e segurança alimentar. Perfeita para embalar carnes, peixe, legumes ou outros produtos que necessitem de uma vedação hermética para prolongar a sua frescura e prazo de validade. Facilita ainda a confeção sous vide e a organização eficiente da despensa.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade da bomba	63 m ³ /h
Capacidade da bomba (60 Hz)	75 m ³ /h
Comprimento da barra de soldadura	581 mm
Potência Total	1500 W

Pressão de vácuo (máxima)	0.5 mbar
Alimentação elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (7.2 A)
Dimensões internas (Largura x Profundidade x Altura)	864 mm x 603 mm x 215 mm
Dimensões exteriores (Largura x Profundidade x Altura)	960 mm x 757 mm x 998 mm
Peso líquido	232 kg
Nível de ruído (1 m)	75 dB(A)
Ruído de fundo	32 dB(A)