

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Barreira Sanitária a Vapor 24 Kg 939 RPM

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.224	Modelo:	MAQUINA LAVAR BARREIRA SANITARIA VAP.IH0240 939RPM
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	MAQUINA LAVAR BARREIRA SANITARIA VAP.IH0240 939RPM

Descricao Resumida

Máquina de lavar industrial com barreira sanitária, 24-27 Kg de capacidade e 939 rpm de centrifugação. Tambor e envolvente em aço inoxidável para higiene máxima.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Barreira Sanitária a Vapor — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar barreira sanitária foi desenvolvida para ambientes que exigem a máxima higiene e eficiência, como hospitais, clínicas e lares. A sua construção robusta em aço inoxidável garante maior durabilidade e resistência à corrosão, suportando as exigências de utilização contínua e as mais rigorosas normas sanitárias.

Equipada com um programador Aries Elite totalmente programável, permite uma personalização completa dos ciclos de lavagem, otimizando o consumo de recursos e assegurando resultados impecáveis. A facilidade de acesso a todas as partes essenciais da máquina a partir de todos os lados simplifica a manutenção e minimiza o tempo de inatividade, garantindo uma operação contínua e fiável.

Aplicações

Ideal para lavandarias industriais, hospitais, lares de idosos e hotéis que necessitam de processar grandes volumes de roupa com elevados padrões de higiene. A barreira sanitária assegura que a roupa suja e limpa nunca se misturam, prevenindo a contaminação cruzada. Perfeita para estabelecimentos com exigências de lavagem intensas e necessidade de alta velocidade de centrifugação para reduzir os tempos de secagem.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade (1/10)	24 Kg
Capacidade (1/9)	27 Kg
Volume do Tambor	240 Litros
Diâmetro-Profundidade	750-544 mm
Rotação de Lavagem	42 rpm

Característica	Detalhe
Rotação de Centrifugação	939 rpm
Fator G	370 G
Aquecimento Elétrico	18 kW
Aquecimento a Vapor	3-8 bar
Potência do Motor	3 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligação de Água	3/4" BSP
Ligação de Vapor	1/2" BSP
Válvula de Drenagem	Ø 76 mm
Dimensões (LxPxA)	1020x1145x1455 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	1130x1235x1610 mm
Peso Bruto	515 Kg
Peso Líquido	460 Kg