Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Máquina de Lavar Barreira Sanitária a Vapor 50 kg 900 rpm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.227A	**Modelo:**	MAQUINA LAVAR BARREIRA SANITARIA VAP.IMB500 900RPM
Marca:	UDI	**EAN:**	N/D

Imagens do Produto

Especificacoes

Marca	UDI

Modelo	MAQUINA LAVAR BARREIRA SANITARIA VAP.IMB500 900RPM

Descricao Resumida

> Máquina de lavar barreira sanitária de 50 kg a vapor e 900 rpm. Construção robusta em aço inox, com microprocessador Aires Elite. Ideal para lavandarias profissionais.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Roupa Industrial com Barreira Sanitária — Principais Vantagens

A máquina de lavar roupa industrial com barreira sanitária de 50 kg foi concebida para atender às mais rigorosas exigências de higiene e eficiência em ambientes profissionais. Com uma robusta construção em aço inoxidável e um tambor de 500 litros, garante a máxima durabilidade e desempenho para operações contínuas.

Equipada com um sistema de lavagem que atinge 41 rpm e uma centrifugação de alta velocidade a 900 rpm, esta máquina proporciona resultados de limpeza superiores e uma extração de água eficaz, reduzindo os tempos de secagem e otimizando o consumo de energia. O aquecimento a vapor com pressão de 3-8 bar assegura uma desinfeção profunda da roupa, essencial para setores como hotelaria, saúde e lavandarias industriais.

O microprocessador Aires Elite oferece controlo preciso sobre os ciclos de lavagem, permitindo uma programação flexível e adaptada às diversas necessidades. A ligação USB/RS485 facilita a gestão de dados e a monitorização do equipamento, assegurando uma operação eficiente e fiável.

Aplicações

Esta máquina de lavar roupa é ideal para hospitais, clínicas, lares de idosos, hotéis de grande porte, lavandarias industriais e qualquer estabelecimento que requeira um processo de lavagem com os mais elevados padrões de higiene e descontaminação. A sua capacidade de 50 kg torna-a perfeita para gerir grandes volumes de roupa de forma rápida e eficiente.

A barreira sanitária integrada garante a separação total entre a roupa suja e a roupa limpa, prevenindo a contaminação cruzada e assegurando a segurança tanto dos utilizadores como dos utentes finais.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade	50 kg
Volume do Tambor	500 litros
Diâmetro do Tambor	775 mm
Profundidade do Tambor	1060 mm
Ângulo de Abertura da Porta	155º
Velocidade de Lavagem	41 rpm
Velocidade de Centrifugação	900 rpm
Fator G (G-force)	350 G
Aquecimento	Vapor
Pressão de Vapor	3-8 bar
Potência do Motor	7,5 kW
Tensão Elétrica	3x400+N V
Ligação de Água	25 (1") BSP
Ligação de Vapor	3/4" BSP
Válvula de Drenagem	2 x 76 mm de diâmetro
Dimensões (AxLxP)	1700x1566x980 mm
Peso Líquido	1130 kg
Peso Bruto	1280 kg
Dimensões da Embalagem	1830x1195x2005 mm