

# Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Máquina de Lavar Industrial Elétrica 28-31kg Alta Centrifugação

### Informações do Produto

<b>SKU:</b>	UD2021.428	<b>Modelo:</b>	MAQUINA LAVAR ELETRICA EVOLIS IY280 (28/31kg)
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificações

**Marca**

UDI

## Descricao Resumida

Máquina de lavar industrial elétrica com alta centrifugação, capacidade de 28-31 kg e tambor em aço inoxidável. Painel intuitivo e construção robusta para uso profissional.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Industrial Elétrica — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar industrial (ou lavadora profissional) foi concebida para atender às exigências de estabelecimentos com elevado volume de lavagem, como hotéis, restaurantes e lavandarias comerciais. A sua capacidade de 28 a 31 kg assegura uma gestão eficiente da roupa, permitindo uma redução significativa no tempo e nos custos operacionais.

Com alta centrifugação e um painel de controlo intuitivo, esta máquina garante uma lavagem superior e uma secagem preliminar mais eficaz, preparando a roupa para a fase seguinte com máxima eficiência. A robustez da construção em aço inoxidável, tanto no tambor quanto na cuba, garante durabilidade e higiene, fundamentais em ambientes profissionais.

### Aplicações

Ideal para lavandarias de hotéis, unidades hoteleiras de grande dimensão, hospitais, casas de repouso, e lavandarias self-service que necessitam de um desempenho fiável e consistente. A sua flexibilidade permite gerir diversos tipos de tecidos e sujidade, garantindo resultados impecáveis num curto espaço de tempo.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade de Lavagem	28 kg ou 31 kg
Volume do Tambor	280 Litros
Diâmetro-Profundidade	750/620 mm

<b>Abertura da Porta</b>	460 mm
<b>Velocidade de Lavagem</b>	42 rpm
<b>Velocidade de Centrifugação</b>	915 rpm
<b>Fator G</b>	350 G
<b>Aquecimento Elétrico</b>	22 kW
<b>Vapor</b>	1-8 bar
<b>Potência do Motor</b>	3 kW
<b>Tensão Elétrica</b>	3x400+N V
<b>Ligação Água Quente</b>	90°C
<b>Ligação de Água</b>	BSP 3/4"
<b>Válvula de Drenagem</b>	Ø 76 mm
<b>Entrada de Água</b>	20-50 L/min
<b>Ligação de Vapor</b>	BSP 1/2"
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	970x1175x1430 mm
<b>Dimensões da Embalagem</b>	1025x1225x1570 mm
<b>Peso Bruto</b>	515 kg
<b>Peso Líquido</b>	495 kg