

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Industrial a Vapor 2600/50, 70kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.538	Modelo:	CALANDRA FCI2600/50 VAPOR 70kg/h
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA FCI2600/50 VAPOR 70kg/h

Descricao Resumida

Calandra industrial a vapor 2600/50 com rolo de 502 mm de diâmetro e 2600 mm de comprimento. Capacidade de 70kg/h, ideal para hotéis e lavandarias profissionais.

Descricao Completa

Calandra Industrial a Vapor — Principais Vantagens

A calandra industrial a vapor 2600/50 representa um investimento robusto e eficiente para lavandarias profissionais do setor HORECA e hotelaria. Concebida para otimizar o processo de passagem a ferro de grandes volumes de roupa, esta calandra combina alta capacidade com fiabilidade, garantindo acabamentos impecáveis e agilidade nas operações diárias.

Com um design ergonómico e funcionalidades avançadas, como o sistema de extração central sem manutenção e a possibilidade de instalação encostada à parede com saída frontal, permite uma integração perfeita em qualquer espaço de trabalho, maximizando a produtividade sem comprometer a segurança dos operadores, graças à barra de proteção de dedos e ao stop de emergência.

O cilindro cromado de elevado diâmetro assegura uma distribuição térmica superior, enquanto as bandas de passagem NOMEX e o rolo de pressão extra pesado garantem uma passagem de roupa de excelência. A tecnologia de arrefecimento automático e o microprocessador intuitivo simplificam a operação, proporcionando um controlo preciso da velocidade e temperatura para resultados consistentes.

Aplicações

Esta calandra é ideal para hotéis, hospitais, lavandarias industriais, centros de congressos e quaisquer estabelecimentos que processem grandes quantidades de roupa de cama, mesa e banho. A sua capacidade de repassagem de 95 kg/h torna-a perfeita para operações de médio a grande volume, onde a rapidez e a qualidade são cruciais. É igualmente adequada para lavandarias comerciais que procuram eficiência e durabilidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	2600 mm
Capacidade de Repassagem (Vapor)	70 kg/h
Capacidade de Repassagem (E-G)	95 kg/h
Velocidade	1,5/8 m/min
Aquecimento Elétrico	54 kW
Aquecimento Gás	52 kW

Característica	Detalhe
Aquecimento Vapor	68 kg/h
Motor Rolo	0,37 kW
Ventoinha Motor	2 x 0,18 kW
Saída de Vapor	2 x 150 mm
Tipo de Gás	G20, G25, G30, G31, G110
Tensão	3X380-415+N V
Dimensões (CxLxA)	3485x1095x1550 mm
Dimensões da Embalagem (CxLxA)	3350x1087x1232 mm
Peso Líquido (E)	1260 kg
Peso Líquido (V)	1280 kg
Peso Líquido (G)	1290 kg
Peso Bruto (E)	1580 kg
Peso Bruto (V)	1600 kg
Peso Bruto (G)	1610 kg