

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Calandra Passadora a Gás 3200mm – 90 kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.608	Modelo:	CALANDRA FCIFF3200/500 GAS 90KG/H
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA FCIFF3200/500 GAS 90KG/H

Descricao Resumida

Calandra passadora a gás com 3200 mm de comprimento de rolo e capacidade de 90 kg/h. Ideal para lavandarias industriais, oferece alta eficiência e segurança.

Descricao Completa

Calandra Passadora a Gás 3200mm — Principais Vantagens

Esta calandra passadora a gás foi concebida para otimizar os processos de lavanderia industrial, oferecendo uma capacidade de repassagem excepcional de até 90 kg/h. Ideal para operações de grande volume, garante que a roupa seja processada de forma eficiente com uma grande superfície de contacto, melhorando significativamente a produtividade.

A segurança operacional é primordial, integrando proteção para os dedos e um botão de emergência, assegurando um ambiente de trabalho seguro. A durabilidade é garantida pelas cintas de passagem NOMEX, que resistem ao uso intensivo e prolongam a vida útil do equipamento sob as mais exigentes condições de trabalho.

Com um programador fácil de operar, incluindo 20 programas pré-definidos, esta calandra permite um controlo preciso da velocidade de engomar e da temperatura, adaptando-se a diferentes tipos de tecidos. O arrefecimento automático e o sistema de dobragem integrado contribuem para um acabamento impecável e para a otimização do espaço, reduzindo a necessidade de intervenção manual.

Aplicações

É a solução perfeita para lavandarias industriais em hotéis, hospitais, spas e outras instalações que exigem acabamentos de alta qualidade e eficiência na gestão de grandes volumes de roupa. A sua versatilidade permite processar desde lençóis a toalhas, garantindo resultados consistentes e profissionais. É também ideal para empresas de catering e restauração com fardamento ou atoalhados próprios.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	502 mm
Comprimento do Rolo	3200 mm

Capacidade de Repassagem (Gás)	90 kg/h
Capacidade de Repassagem (Elétrico)	120 kg/h
Velocidade	1,5-8 m/min
Aquecimento Elétrico	64,8 kW
Aquecimento a Vapor	88 kg/h
Motor do Rolo	0,37 kW
Motor da Ventoinha	0,5 kW
Tensão	3 x 380-415V + N
Dimensões (AxLxP)	1760 x 2850 x 1790 mm
Dimensões Embalagem (AxLxP)	2080 x 4185 x 1440 mm
Peso Líquido (Gás)	2400 kg
Peso Bruto (Gás)	2845 kg