

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Calandra Passadora Rotativa Eléfrica 250x1200mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD2023.110	Modelo:	CALANDRA PASSADORA UDC 25/120
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	CALANDRA PASSADORA UDC 25/120

Descricao Resumida

Calandra passadora de rolo elétrico 250x1200mm, ideal para engomadoria industrial. Oferece alta resistência à fricção e mantém temperatura consistente, facilitando o uso com tecidos húmidos e garantindo máxima segurança.

Descrição Completa

Calandra Passadora Rotativa — Principais Vantagens

Esta calandra passadora rotativa elétrica foi meticulosamente concebida para otimizar o processo de engomadoria em ambientes profissionais, garantindo uma eficiência e qualidade de acabamento superiores. A sua superfície de passagem em cromo-duro oferece uma durabilidade excepcional e proteção contra corrosão, assegurada por uma garantia de 2 anos, ideal para operações contínuas no setor HORECA e hotelaria.

A resistência otimizada à fricção e a capacidade de manter uma temperatura constante, mesmo com tecidos húmidos, garantem resultados impecáveis, poupando tempo e recursos. Os comandos eletromecânicos, simples e robustos, facilitam a manutenção e asseguram a compatibilidade com acessórios disponíveis no mercado local, minimizando o tempo de inatividade.

A segurança é primordial, com um sistema de corte automático do aquecimento em caso de sobreaquecimento, protegendo o equipamento e os operadores. A mesa de entrada em alumínio, com o seu perfil otimizado, facilita a introdução suave dos tecidos e a sua limpeza rápida, enquanto o pedal de trabalho intuitivo permite um controlo preciso com mínima pressão.

Aplicações

Esta calandra é a solução ideal para lavandarias industriais, hotéis, restaurantes, hospitais e qualquer estabelecimento com necessidade de processar grandes volumes de roupa de cama, mesa e banho. É particularmente adequada para operações que exigem acabamentos de alta qualidade em tecidos variados, desde os mais delicados aos mais resistentes, garantindo uma apresentação impecável e profissional.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Diâmetro do Rolo	250 mm

Comprimento do Rolo	1200 mm
Capacidade de Repassagem	30 kg/h (humidade recomendada: 15-20%)
Velocidade	3,8 m/min
Aquecimento Elétrico	6,9 kW
Motor da Ventoinha	0,18 kW
Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões (LxPxA)	1640x420x1003 mm
Dimensões da Embalagem (LxPxA)	1890x590x1250 mm
Peso Bruto	136 kg
Peso Líquido	100 kg