

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 24/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Gelados Profissional 3 Saídas c/ Bomba 400V

Informacoes do Produto

SKU:	UD2061.938A	Modelo:	MAQUINA GELADOS MOV. BVEASY2PM 400V 3SAIDA C/BOMBA
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	MAQUINA GELADOS MOV. BVEASY2PM 400V 3SAIDA C/BOMBA

Descricao Resumida

Máquina de gelados profissional com sistema de bomba que aumenta o volume em 40%, 3 saídas para multi-sabores. 400V, 36 kg/h.

Descricao Completa

Máquina de Gelados Profissional — Principais Vantagens

Esta máquina de gelados profissional (também conhecida como máquina de soft serve) foi concebida para atender às exigências de estabelecimentos HORECA e hotelaria de alto volume.

Equipada com um sistema de bomba inovador que permite a insuflação do gelado, aumentando o seu volume em até 40%. Isto não só otimiza o rendimento do produto, como também melhora a cremosidade e a leveza da textura, proporcionando uma experiência superior ao cliente.

Com três saídas distintas, esta máquina oferece a flexibilidade de servir dois sabores diferentes de gelado, além de uma opção de sabor misto, expandindo as possibilidades do seu menu e satisfazendo uma maior diversidade de preferências.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cafés, gelatarias e bufetes que procuram otimizar a produção de gelado. A sua alta capacidade de 36 kg/h e a alimentação trifásica de 400V garantem um desempenho robusto e contínuo, mesmo durante os períodos de maior afluxo. É perfeita para estabelecimentos que desejam oferecer gelado de alta qualidade com eficiência e variedade.

Especificações Técnicas

Dimensões (LxPxA)	530x770x1480 mm
Capacidade Cuba	9 + 9 Litros
Cones por Hora	230
Produção de Gelado	36 kg/h
Sistema de Arrefecimento	AR
Peso Líquido/Bruto	211-226 kg
Tensão	400 V