

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Expositor Congelador Duplo Comercial 2.2m

Informacoes do Produto

SKU:	UD2098.866B	Modelo:	UD2098.866B
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
Peso:	198 kg	Dimensões:	2150 x 1465 x 930 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	UD2098.866B

FAQ

Q: Quais as dimensões e o espaço necessário para a instalação deste expositor congelador? A: Este expositor congelador de profundidade dupla tem dimensões de 2150x1465x930 mm. Para a instalação, é crucial considerar estas medidas, bem como a necessidade de espaço para ventilação adequada, especialmente na parte traseira e lateral, para garantir o bom funcionamento dos grupos frigoríficos., Q: Quais os requisitos elétricos para o funcionamento do expositor congelador? A: O expositor congelador requer uma tensão de 220/50 V/Hz e tem uma potência de 522 W. Certifique-se de que a instalação elétrica do local de utilização é compatível com estes requisitos para evitar sobrecargas e garantir o desempenho ideal do equipamento., Q: Como é realizada a manutenção e limpeza deste expositor congelador? A: A manutenção é simplificada com um condensador livre de manutenção e descongelação automática com evaporador de água. Para a limpeza, o interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC facilitam a higienização. Recomenda-se a limpeza regular com produtos adequados para superfícies alimentares para manter a salubridade e prolongar a vida útil do equipamento., Q: Que tipo de gás refrigerante é utilizado neste expositor e qual o seu impacto? A: Este expositor utiliza o gás refrigerante R290. Este refrigerante é conhecido pela sua eficiência energética e menor impacto ambiental comparativamente a outros gases, contribuindo para um funcionamento mais sustentável e económico do equipamento., Q: Este expositor congelador inclui iluminação interna e é possível personalizá-lo? A: Sim, o expositor congelador está equipado com iluminação LED interna, o que melhora a visibilidade dos produtos expostos e a sua atratividade. A personalização do expositor é uma opção disponível, permitindo adaptar o equipamento às necessidades específicas e identidade visual do seu negócio.

Importado em

20/04/2026

Focus Keyword

Expositor Congelador Display, Arca Congeladora Profissional, Expositor Frio Duplo

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

WooCommerce ID

12737

Alt Text Imagens

Expositor Congelador.prof.dupla 2.2 De C/desc.evap
Expositor congelador horizontal de profundidade dupla 2.2m com tampas de vidro curvo para conservação de congelados. Expositor congelador horizontal branco com portas de vidro curvo deslizantes para supermercado e conservação de alimentos.

Outros Atributos

Marca: UDI

Título Original

Expositor Congelador.prof.dupla 2.2 De C/desc.evap

Estado WooCommerce

publish

Estado Optimização

published

Categoria Proposta (IA)	FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras Porta Vidro
Categorias Secundárias	FRIO COMERCIAL > Arcas Congeladoras, FRIO COMERCIAL
Upsells (SKU Título)	EX19058899,EX19058896,EX19058900,EX19058897
Uso Profissional - Dicas	Respeite a linha de carga máxima indicada no interior da cuba para garantir a circulação correta do ar frio e evitar flutuações térmicas nos produtos de topo., Aproveite o sistema de descongelação automática com evaporador de água para reduzir os custos de mão-de-obra e as paragens operacionais para manutenção preventiva., Posicione o equipamento longe de correntes de ar diretas ou unidades de ar condicionado para otimizar o consumo energético de 9,2 kWh/24h e prolongar a vida útil dos dois grupos frigoríficos., Realize uma limpeza trimestral dos condensadores para assegurar que a potência de 522W é utilizada com a máxima eficiência térmica, especialmente em meses de verão.
Uso Profissional - Perfis	Gestores de Supermercados e Grandes Superfícies, Diretores de Compras de Cadeias de Hotelaria e Restauração, Proprietários de Lojas Especializadas em Congelados e Marisqueiras
Descrição Curta Original	<p>Interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC de acordo com normativas alimentares. Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre. Condensador livre de manutenção. 2 Grupos frigoríficos de elevado rendimento (COP) e baixa emissão térmica. Gas refrigerante R290. DE – descongelação automática com evaporador de água. Iluminação LED. Personalização.</p>
Descrição Original (1/2)	<p>Dimensões: 2150x1465x930 mm Dimensões: embalagem: 2240x1550x1050 mm Volume:útil Lt 1225 Lt Temperatura -18 / - 28 °C Côr branco / blanc / white Consumo energia 9,2 kwh/24h Classe Climatica 3L1 Gás refrigerante: R290 Descongelação AUT /EVAP. Tipo Refrigeração estática /statique /static Peso Líquido: - Bruto: 198/251 kg Potência: 522 W</p> <p>Tensão: 220/50 V/Hz</p>
Cross-sells (SKU Título)	HRBMG9004E,HRBMG9008E,HRCB6F750H,HRCB4F750E

Uso Profissional - Casos de Uso

Retail Alimentar e Cash & Carry: Utilizado como ilha central para a exposição de mariscos a granel ou embalados, aproveitando a profundidade dupla para maximizar o rácio de stock por metro quadrado de loja. A iluminação LED integrada assegura que os produtos no fundo da cuba mantêm uma visibilidade comercial atrativa sem comprometer a temperatura de conservação., Unidades de Produção de Pastelaria e Padaria: Ideal para o armazenamento e exposição de massas ultracongeladas e produtos de pastelaria fina prontos a levar, permitindo que o operador organize diferentes categorias de produtos em secções distintas graças à sua ampla área de superfície. A descongelação automática evita a acumulação de gelo que poderia danificar as embalagens ou comprometer a integridade estética dos produtos., Distribuição de Refeições Prontas e Catering: Atua como ponto de venda direto para linhas de quinta gama e refeições pré-preparadas, onde a facilidade de acesso frontal e traseiro permite que múltiplos clientes interajam com o equipamento em simultâneo. A construção em chapa galvanizada revestida a PVC oferece a durabilidade necessária para resistir ao embate de carrinhos de compras e à limpeza química intensiva diária.

Uso Profissional - Introdução

Este expositor congelador de ilha com 2.2 metros e profundidade dupla é uma solução de alta performance para a gestão de inventário congelado em ambientes B2B de grande escala. Com uma volumetria de 1225 litros e tecnologia de refrigeração estática otimizada pelo gás R290, o equipamento permite uma exposição massiva de produtos com uma pegada energética reduzida, garantindo a estabilidade térmica necessária para cumprir as normas HACCP em superfícies comerciais de elevado tráfego.

Descricao Resumida

Expositor congelador duplo de 2.2m com 1225L, refrigeração estática e descongelação automática. Ideal para exposição de congelados.

Descricao Completa

Expositor de Congelados — Principais Vantagens

Este inovador congelador foi concebido especificamente para o dinâmico setor da restauração e hotelaria, garantindo a conservação ideal de produtos alimentares em ambientes de intenso movimento. A sua dimensão generosa de 1225 litros maximiza o inventário e a visibilidade dos artigos, contribuindo para uma apresentação apelativa ao consumidor final. Com este equipamento, a sua empresa beneficia de uma solução de armazenamento e exposição que alia funcionalidade a

um design otimizado para a experiência de compra.

Equipado com dois sistemas de refrigeração de alta performance e operando com o sustentável gás refrigerante R290, este balcão de congelados oferece uma eficiência energética superior e um impacto ambiental reduzido. A manutenção é simplificada através da descongelação automática com evaporador, o que assegura um funcionamento contínuo e eficaz do equipamento com o mínimo de intervenção manual. A robustez da construção em chapa galvanizada revestida a PVC garante conformidade com as mais rigorosas normas alimentares, promovendo um alto nível de higiene e segurança para os produtos expostos. Adicionalmente, a iluminação por LED integrada ilumina a sua oferta, realçando os produtos e estimulando as vendas por impulso.

Aplicações Profissionais

Este freezer de profundidade dupla enquadra-se perfeitamente em supermercados, mercearias, cafeterias e restaurantes que necessitam de uma exibição atrativa e eficiente para os seus alimentos congelados. A elevada capacidade torna-o ideal para grandes volumes, como gelados, pratos pré-preparados, marisco e diversas variedades de carne congelada, proporcionando uma excelente apresentação e fácil acessibilidade aos seus clientes.

No ramo de retail alimentar e em cadeias de Cash & Carry, o expositor funciona como uma ilha central para produtos a granel ou embalados, utilizando a sua profundidade dupla para otimizar o espaço de armazenamento por metro quadrado. A iluminação LED garante que mesmo os artigos no fundo do compartimento mantêm uma visibilidade comercial atraente, sem comprometer a temperatura de conservação. Para pastelarias e padarias, esta vitrine refrigerada é uma solução prática para armazenar e expor massas ultracongeladas e produtos de pastelaria fina prontos a levar, permitindo uma organização eficiente de diferentes categorias de produtos.

Em serviços de catering e distribuição de refeições prontas, este equipamento funciona como um ponto de venda direto para produtos de quinta gama, permitindo que vários clientes acedam ao mesmo tempo ao equipamento com facilidade. A sua construção em chapa galvanizada oferece a durabilidade necessária para suportar o uso intenso e a limpeza exigente, fatores cruciais para operações de sucesso.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	2150x1465x930 mm
Dimensões Embalagem (LxPxA)	2240x1550x1050 mm
Volume Útil	1225 Litros
Temperatura	-18°C a -28°C

Característica	Detalhe
Cor	Branco
Consumo de Energia	9,2 kWh/24h
Classe Climática	3L1
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Automática / Evaporador de Água
Tipo de Refrigeração	Estática
Peso Líquido / Bruto	198 kg / 251 kg
Potência	522 W
Tensão	220/50 V/Hz

Perguntas Frequentes

Q: Quais as dimensões e o espaço necessário para a instalação deste ultracongelador?

A: Este ultracongelador de profundidade dupla possui dimensões de 2150x1465x930 mm. É essencial considerar estas medidas para a instalação, assim como prever espaço para ventilação adequada, principalmente na parte traseira e lateral, a fim de garantir o funcionamento correto dos equipamentos frigoríficos.

Q: Quais os requisitos elétricos para o funcionamento do display congelador?

A: O display congelador exige uma tensão de 220/50 V/Hz e uma potência de 522 W. Assegure-se de que a instalação elétrica do local de utilização é compatível com estes requisitos para evitar sobrecargas e garantir um desempenho ótimo do equipamento.

Q: Como se processa a manutenção e limpeza deste equipamento de congelação?

A: A manutenção é facilitada por um condensador isento de manutenção e por um sistema de descongelação automática com evaporador de água. Para a limpeza, o seu interior e exterior em chapa galvanizada revestida a PVC permitem uma higienização simples. Recomenda-se a limpeza regular com produtos apropriados para superfícies alimentares, de modo a manter a salubridade e a prolongar a sua vida útil.

Q: Que tipo de gás refrigerante é empregado neste equipamento e qual o seu impacto ambiental?

A: Este equipamento utiliza o gás refrigerante R290. Este refrigerante é reconhecido pela sua grande eficiência energética e por um menor impacto ambiental, se comparado com outros gases, o que contribui para um funcionamento mais sustentável e economicamente vantajoso.

Q: Este display de produtos congelados inclui iluminação interna e é possível personalizá-lo?

A: Sim, o display de produtos congelados está equipado com iluminação LED interna, que melhora significativamente a visibilidade e a atratividade dos produtos. A personalização do expositor é uma opção disponível, permitindo que o equipamento se adapte perfeitamente às necessidades e à identidade visual da sua empresa.