

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Abatedor /Arrefecedor / Congelador 14 GN1/1 BLCA14X1

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------|----------------|---------------|
| SKU: | TF54825 | Modelo: | BLCA14X1 |
| Marca: | TEFCOLD | EAN: | 5708181740269 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|----------|
| Marca | TEFCOLD |
| Modelo | BLCA14X1 |

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 660 x 640 x 1170 mm

Dimensão externa (LxPxA): 800 x 815 x 2110 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 830 x 845 x 2125 mm

Peso bruto / líquido: 266 / 210 kg

Volume bruto / líquido: 494 / 264 l

Potência de entrada: 2000 W

Tensão / Frequência: 380-400/50 V/Hz

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 5

Luz interior: Não

Fechadura: Não

Tipo de arrefecimento: Chiller

Tipo de descongelação: Automático, gás quente

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 150 g

Nível de ruído: 60 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 26 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Porta reversível: Sim

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama de abatedores de ar BLCA-X é amplamente utilizada em cozinhas profissionais quando os alimentos têm de ser arrefecidos de forma rápida e higiénica. A utilização de abatedores de temperatura para refrigerar ou congelar preserva a cor, a textura e o sabor dos alimentos. Sondas de temperatura central incluídas. Escolha um dos programas predefinidos ou crie o seu próprio programa no controlador de ecrã tátil fácil de utilizar. Disponível em diferentes tamanhos, todos feitos de aço inoxidável SS304 de alta qualidade e dimensionados para os tamanhos GN e Euronorm.

Controlador de ecrã tátil

Termostato programável

Exportação de dados para conformidade HACCP

Carregar ou transferir dados via USB

Guias para tabuleiros GN1/1 e Euronorm

Aço inoxidável

Sonda de núcleo incluída

Porta reversível com fecho automático

Pés reguláveis

(Refrigeração de +70 °C a +3 °C) 55 kg em 90 mins

(Congelação de +70 °C a -18 °C) 38 kg em 240 mins

Tensão / Frequência: 380-400/50 V/Hz