

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Arrefecedor de Garrafas Profissional 119L UR200X1

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF54855	<b>Modelo:</b>	UR200X1
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181740399

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	UR200X1

## Descrição Resumida

Arrefecedor de garrafas profissional UR200X1, 119L, em aço inox, oferece refrigeração ventilada estável e baixo consumo. Ideal para bares e restaurantes.

## Descrição Completa

O seu bar ou restaurante exige equipamentos que garantam a qualidade dos produtos e a eficiência operacional. O **Frigorífico de Bebidas UR200X1**, com 119 litros de capacidade útil, é a solução ideal para manter garrafas e outras bebidas na temperatura perfeita. Concebido com refrigeração ventilada, assegura uma distribuição homogênea do frio de  $-2^{\circ}\text{C}$  a  $+8^{\circ}\text{C}$ , crucial para preservar o sabor e frescura, mesmo durante os picos de serviço. A sua construção robusta em aço inoxidável e a pega integrada conferem durabilidade e uma estética profissional discreta, integrando-se sem esforço em qualquer ambiente moderno.

### Arrefecedor de Garrafas Profissional — Características Técnicas

<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	600 x 615 x 855 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	510 x 485 x 620 mm
<b>Dimensão da Embalagem (LxPxA)</b>	680 x 680 x 1050 mm
<b>Peso Bruto / Líquido</b>	54 / 49 kg
<b>Volume Bruto / Líquido</b>	129 / 119 L
<b>Consumo de Energia</b>	0.59 kWh/24h
<b>Potência de Entrada</b>	70 W
<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz

<b>Gama de Temperaturas</b>	-2 a +8 °C
<b>Acabamento Exterior</b>	SS430
<b>Acabamento Interior</b>	Branco
<b>Classe Climática</b>	4
<b>Luz Interior</b>	Não
<b>Fechadura</b>	Sim
<b>Tipo de Controlador</b>	Eletrónico
<b>Tipo de Arrefecimento</b>	Assistido por ventilador
<b>Refrigerante</b>	R600a (50 g)
<b>Classe de Energia</b>	A+
<b>Consumo Anual de Energia</b>	215 kWh/ano
<b>Nível de Ruído</b>	45 dB(A)
<b>Número e Tipo de Porta</b>	1 porta sólida com dobradiças (reversível)
<b>Número e Tipo de Prateleiras</b>	3 prateleiras metálicas brancas (ajustáveis)
<b>Dimensões da Prateleira</b>	503 x 415 mm (inferior: 503 x 225 mm)
<b>Carga Máxima nas Prateleiras</b>	110 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tipo de Descongelação</b>	Automático / Descongelação por ar
<b>Pés / Rodas</b>	2 pés reguláveis / 2 rodízios na traseira
<b>Ambiente Máximo</b>	+30°C, 55% RH
<b>EEL</b>	11 %

## Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é indispensável em diversos setores da restauração e hotelaria. No balcão de um bar, garante que o bartender tem acesso rápido a bebidas bem refrigeradas, otimizando o serviço durante a