

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Expositor Refrigerado de Impulso ODC60 Preto 161L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF31493	<b>Modelo:</b>	Panelas de Sopa
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181990503

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	Panelas de Sopa

EAN

5708181990503

## Descrição Resumida

Maximize as suas vendas por impulso com este expositor refrigerado ODC60 Preto de 161L. Ideal para bebidas e snacks, com refrigeração ventilada e prateleiras inclináveis.

## Descrição Completa

Concebido para maximizar as vendas por impulso, o Expositor Refrigerado de Impulso ODC60 Preto é a solução ideal para estabelecimentos que procuram otimizar a exposição de produtos refrigerados. Este equipamento destaca-se pela sua capacidade de manter uma temperatura estável e uniforme entre +5 e +8 °C, crucial para a frescura e segurança alimentar. Perfeito para realçar bebidas, sandes, sobremesas e outros artigos em zonas de grande afluência, como caixas de supermercado, áreas de self-service ou quiosques em hotéis.

### Arrefecedor de Impulso — Características Técnicas

<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	640 x 640 x 1540 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	545 x 470 x 870 mm
<b>Volume Líquido / Bruto</b>	161 l / 192 l
<b>Gama de Temperaturas</b>	+5 a +8 °C
<b>Classe Climática</b>	3
<b>Consumo de Energia</b>	8.9 kWh/24h
<b>Consumo Anual de Energia</b>	3249 kWh/ano
<b>Classe de Energia</b>	E
<b>Potência de Entrada</b>	1370 W

<b>Tensão / Frequência</b>	220-240/50 V/Hz
<b>Peso Líquido / Bruto</b>	98 kg / 110 kg
<b>Acabamento Exterior</b>	Preto
<b>Acabamento Interior</b>	Preto
<b>Luz Interior</b>	LED
<b>Tipo de Controlador</b>	Eletrónico
<b>Tipo de Arrefecimento</b>	Ventilado
<b>Tipo de Descongelação</b>	Automático
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Carga de Refrigerante</b>	150 g
<b>Termómetro</b>	Sim
<b>Nível de Ruído</b>	54 dB(A)
<b>Rodas</b>	4 rodízios giratórios
<b>Número e Tipo de Estantes</b>	2, inclináveis
<b>Dimensões da Prateleira</b>	515 x 286 / 336 mm
<b>Dimensões da Prateleira Inferior</b>	530 x 335 mm
<b>GTIN / EAN</b>	5708181990503
<b>N.º EPREL</b>	662781
<b>EEL</b>	53.7 %
<b>Carga de Contentor de 40 Pés</b>	48 pçs
<b>Área de Exposição Total</b>	0.44 m <sup>2</sup>

## Aplicações Profissionais

---

Este arrefecedor de exposição é versátil e adapta-se a diversos ambientes comerciais. Em restaurantes de serviço rápido, permite a organização eficiente da "mise en place" de bebidas e snacks, garantindo um serviço célere. É igualmente indispensável em cafetarias e padarias, onde a visibilidade de produtos frescos estimula a compra espontânea. Para o gestor de F&B em hotelaria, oferece uma forma elegante e funcional de apresentar opções grab-and-go nos lobbies ou perto das receções, satisfazendo as necessidades de conveniência dos hóspedes.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

Distinto pela sua engenharia e design, este expositor conta com um sistema de refrigeração ventilada que assegura a homogeneidade térmica em todo o volume de 161 litros líquidos. A integração de iluminação LED realça os produtos, tornando-os mais apelativos para o consumidor. Além disso, as suas prateleiras ajustáveis com função de inclinação permitem uma apresentação criativa e adaptável, enquanto a cortina de noite com abertura suave oferece uma poupança energética significativa fora do horário de pico. A sua mobilidade, através dos quatro rodízios giratórios, facilita a relocalização conforme as necessidades do espaço.

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a temperatura de funcionamento ideal para o expositor ODC60??**

*O Expositor Refrigerado de Impulso ODC60 opera numa gama de temperaturas de +5 a +8 °C. Esta faixa é ideal para a conservação de bebidas, sandes, e outros produtos refrigerados que visam a venda por impulso, garantindo a sua frescura e segurança.*

### **Como a cortina noturna contribui para a eficiência do equipamento??**

*A cortina noturna, com abertura suave, é uma característica essencial para a poupança energética. Ao ser utilizada fora do horário de funcionamento do seu estabelecimento, minimiza a perda de frio, resultando numa redução do consumo de energia e otimização dos custos operacionais.*

### **É possível ajustar as prateleiras do expositor ODC60??**

*Sim, o Expositor Refrigerado ODC60 possui duas prateleiras ajustáveis que incluem uma função de inclinação. Esta flexibilidade permite adaptar a apresentação dos seus produtos, destacando-os para os clientes e otimizando o espaço interno de 161 litros.*

### **Qual a manutenção recomendada para o Expositor Refrigerado de Impulso ODC60??**

*Para um desempenho ótimo, recomenda-se a limpeza regular do interior e exterior do equipamento. A descongelação é automática, mas é importante verificar o bom funcionamento do sistema de refrigeração ventilada e do termómetro eletrónico periodicamente, garantindo a temperatura adequada dos produtos.*

**Este expositor é adequado para que tipo de estabelecimentos??**

*O Expositor Refrigerado ODC60 é ideal para supermercados, minimercados, cafeterias, padarias e hotéis que desejam promover a compra por impulso. A sua capacidade de 161 litros e design de exposição aberta são perfeitos para bebidas e snacks em zonas de checkout ou self-service.*