

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Expositor Refrigerado de Impulso ODC60 Preto 161L

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------|----------------|-----------------|
| SKU: | TF31493 | Modelo: | Panelas de Sopa |
| Marca: | TEFCOLD | EAN: | 5708181990503 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|-----------------|
| Marca | TEFCOLD |
| Modelo | Panelas de Sopa |

EAN

5708181990503

Descrição Resumida

Maximize as suas vendas por impulso com este expositor refrigerado ODC60 Preto de 161L. Ideal para bebidas e snacks, com refrigeração ventilada e prateleiras inclináveis.

Descrição Completa

Concebido para maximizar as vendas por impulso, o Expositor Refrigerado de Impulso ODC60 Preto é a solução ideal para estabelecimentos que procuram otimizar a exposição de produtos refrigerados. Este equipamento destaca-se pela sua capacidade de manter uma temperatura estável e uniforme entre +5 e +8 °C, crucial para a frescura e segurança alimentar. Perfeito para realçar bebidas, sandes, sobremesas e outros artigos em zonas de grande afluência, como caixas de supermercado, áreas de self-service ou quiosques em hotéis.

Arrefecedor de Impulso — Características Técnicas

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Dimensão Externa (LxPxA) | 640 x 640 x 1540 mm |
| Dimensão Interna (LxPxA) | 545 x 470 x 870 mm |
| Volume Líquido / Bruto | 161 l / 192 l |
| Gama de Temperaturas | +5 a +8 °C |
| Classe Climática | 3 |
| Consumo de Energia | 8.9 kWh/24h |
| Consumo Anual de Energia | 3249 kWh/ano |
| Classe de Energia | E |
| Potência de Entrada | 1370 W |

| | |
|---|-----------------------|
| Tensão / Frequência | 220-240/50 V/Hz |
| Peso Líquido / Bruto | 98 kg / 110 kg |
| Acabamento Exterior | Preto |
| Acabamento Interior | Preto |
| Luz Interior | LED |
| Tipo de Controlador | Eletrónico |
| Tipo de Arrefecimento | Ventilado |
| Tipo de Descongelação | Automático |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de Refrigerante | 150 g |
| Termómetro | Sim |
| Nível de Ruído | 54 dB(A) |
| Rodas | 4 rodízios giratórios |
| Número e Tipo de Estantes | 2, inclináveis |
| Dimensões da Prateleira | 515 x 286 / 336 mm |
| Dimensões da Prateleira Inferior | 530 x 335 mm |
| GTIN / EAN | 5708181990503 |
| N.º EPREL | 662781 |
| EEL | 53.7 % |
| Carga de Contentor de 40 Pés | 48 pçs |
| Área de Exposição Total | 0.44 m ² |

Aplicações Profissionais

Este arrefecedor de exposição é versátil e adapta-se a diversos ambientes comerciais. Em restaurantes de serviço rápido, permite a organização eficiente da "mise en place" de bebidas e snacks, garantindo um serviço célere. É igualmente indispensável em cafetarias e padarias, onde a visibilidade de produtos frescos estimula a compra espontânea. Para o gestor de F&B em hotelaria, oferece uma forma elegante e funcional de apresentar opções grab-and-go nos lobbies ou perto das receções, satisfazendo as necessidades de conveniência dos hóspedes.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinto pela sua engenharia e design, este expositor conta com um sistema de refrigeração ventilada que assegura a homogeneidade térmica em todo o volume de 161 litros líquidos. A integração de iluminação LED realça os produtos, tornando-os mais apelativos para o consumidor. Além disso, as suas prateleiras ajustáveis com função de inclinação permitem uma apresentação criativa e adaptável, enquanto a cortina de noite com abertura suave oferece uma poupança energética significativa fora do horário de pico. A sua mobilidade, através dos quatro rodízios giratórios, facilita a relocalização conforme as necessidades do espaço.

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de funcionamento ideal para o expositor ODC60??

O Expositor Refrigerado de Impulso ODC60 opera numa gama de temperaturas de +5 a +8 °C. Esta faixa é ideal para a conservação de bebidas, sandes, e outros produtos refrigerados que visam a venda por impulso, garantindo a sua frescura e segurança.

Como a cortina noturna contribui para a eficiência do equipamento??

A cortina noturna, com abertura suave, é uma característica essencial para a poupança energética. Ao ser utilizada fora do horário de funcionamento do seu estabelecimento, minimiza a perda de frio, resultando numa redução do consumo de energia e otimização dos custos operacionais.

É possível ajustar as prateleiras do expositor ODC60??

Sim, o Expositor Refrigerado ODC60 possui duas prateleiras ajustáveis que incluem uma função de inclinação. Esta flexibilidade permite adaptar a apresentação dos seus produtos, destacando-os para os clientes e otimizando o espaço interno de 161 litros.

Qual a manutenção recomendada para o Expositor Refrigerado de Impulso ODC60??

Para um desempenho ótimo, recomenda-se a limpeza regular do interior e exterior do equipamento. A descongelação é automática, mas é importante verificar o bom funcionamento do sistema de refrigeração ventilada e do termómetro eletrónico periodicamente, garantindo a temperatura adequada dos produtos.

Este expositor é adequado para que tipo de estabelecimentos??

O Expositor Refrigerado ODC60 é ideal para supermercados, minimercados, cafeterias, padarias e hotéis que desejam promover a compra por impulso. A sua capacidade de 161 litros e design de exposição aberta são perfeitos para bebidas e snacks em zonas de checkout ou self-service.