

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Armario / Arrefecedor vertical GN2/1 RK1420X1

Informacoes do Produto

SKU:	TF54303	Modelo:	RK1420X1
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181739355

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	RK1420X1
EAN	5708181739355

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1240 x 700 x 1501 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1420 x 875 x 2090 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1445 x 905 x 2150 mm

Peso bruto / líquido: 226 / 208 kg

Volume bruto / líquido: 1300 / 954 l

Consumo de energia: 1.27 kWh/24h

Potência de entrada: 360 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -2 a +8 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 5

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 110 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: A

Consumo anual de energia: 464 kWh/ano

Nível de ruído: 47 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 16 pçs

Rodas: 4 rodízios giratórios

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 530x650

Carga máxima nas prateleiras: 25 kg/m²

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama RK-X de frigoríficos verticais com 1 ou 2 portas sólidas foi concebida para cozinhas profissionais e possui prateleiras ajustáveis com dimensões GN2/1. É fabricado em aço inoxidável SS304 de alta qualidade para restauração e tem rodas resistentes para mobilidade. O arrefecimento ventilado garante que o conteúdo se mantém fresco e a temperatura pode ser definida num termóstato digital, completo com Bluetooth para uma monitorização fácil através de uma aplicação.

armário de aço inoxidável

Controlador com conectividade Bluetooth e NFC

Exportação de dados para conformidade HACCP

Arrefecimento forçado

Portas de fecho automático com paragem a 105 graus

Prateleiras reguláveis GN2/1

Capacitor isento de manutenção

Rodas para serviço pesado

Fechadura