

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto







Hotelequip.pt

Arca Congeladora Porta vidro IC301SC

Informacoes do Produto

SKU:	N/D	Modelo:	IC301SC
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181733186

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	IC301SC
EAN	5708181733186

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 890 x 510 x 655 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1010 x 630 x 892 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1100 x 750 x 940 mm

Peso bruto / líquido: 65 / 55 kg

Volume bruto / líquido: 296 / 255 l

Consumo de energia: 1.78 kWh/24h

Potência de entrada: 141 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -14 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Aço pintado de branco

Classe climática: 5

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 85 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 648 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 64 pçs

Rodas: 4 rodízios, 2 com travão

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama standard IC de congeladores de gelado oferece uma unidade estável e de construção sólida a um preço competitivo. É uma excelente escolha para empresas em fase de arranque, vendas sazonais, etc. Possui tampas de vidro plano deslizantes para visibilidade do produto e um conjunto completo de cestos, prontos a encher com deliciosos gelados e chupa-chupas. As rodas robustas e resistentes permitem que a unidade seja facilmente deslocada.

Inclui conjunto completo de cabazes

Tampas deslizantes de vidro plano com fecho

Excelentes possibilidades de personalização

Termómetro digital

Interior revestido a pó branco

Rodas giratórias com travão

Classe climática 5 para um elevado desempenho em ambientes quentes