

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Hotelequip.pt

Congelador de mesa UF50G

Informacoes do Produto

SKU:	TF16334	Modelo:	UF50G
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181512347

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UF50G
EAN	5708181512347

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 450 x 420 x 380 mm

Dimensão externa (LxPxA): 570 x 530 x 520 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 610 x 560 x 580 mm

Peso bruto / líquido: 39 / 34 kg

Volume bruto / líquido: 50 / 48 l

Consumo de energia: 2.53 kWh/24h

Potência de entrada: 154 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -12 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Alumínio revestido

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 45 g

Termómetro: Não

Classe de energia: C

Consumo anual de energia: 923 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 304 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 440 x 210 mm

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama UF-G de congeladores de exposição de mesa inclui uma porta de vidro aquecida e de fecho automático. É fácil de personalizar de acordo com as suas necessidades, uma vez que tem prateleiras e pés ajustáveis. O conteúdo é iluminado por luzes LED. Coloque o congelador no balcão para estimular as vendas por impulso.

Arrefecimento estático

Porta de vidro com fecho automático

Prateleiras reguláveis

Pernas reguláveis

Luz interior LED com interruptor

Vidro aquecido para evitar a condensação

Fechadura

Vedação da porta substituível