

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026




O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Expositor refrigerado FSC1000S

Informacoes do Produto

SKU:	TF15957	Modelo:	FSC1000S
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181003661

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	FSC1000S
EAN	5708181003661

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 890 x 572 x 1533 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1000 x 740 x 2000 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1080 x 800 x 2100 mm

Peso bruto / líquido: 164 / 159 kg

Volume bruto / líquido: 771 / 524 l

Consumo de energia: 5.96 kWh/24h

Potência de entrada: 450 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: +2 a +10 °C

Acabamento exterior: Branco RAL9016

Acabamento interior: Aço pintado de branco

Classe climática: 4

Luz interior: LED

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 120 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: F

Consumo anual de energia: 2175 kWh/ano

Nível de ruído: 48 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 28 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Rodas: 4 rodízios

Porta reversível: Não

Cor da prateleira: Branco

Dimensões da prateleira: 870 x 470 mm

Carga máxima nas prateleiras: 196 kg/m²

Tipo de canopy: Em forma de D

Latas 330 ml: 936 pçs

Latas 500 ml: 663 pçs

Garrafas 330 ml: 455 pçs

Garrafas PET 500 ml: 455 pçs

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama FSC de expositores refrigerados de 2 e 3 portas com uma cobertura iluminada oferece uma excelente qualidade de construção a um preço competitivo. Pode escolher entre armários com exterior branco ou preto, portas de vidro com moldura de alumínio preto, portas com dobradiças ou de correr. As prateleiras são ajustáveis, o que faz da gama FSC uma solução flexível. Obtém uma excelente apresentação do produto, combinada com um potente sistema de arrefecimento assistido por ventoinha, controlado por um termóstato eletrónico. Muitos modelos também estão disponíveis sem cobertura (gama FS).

Portas de vidro deslizantes com fecho automático

Carcaça iluminada

Luz vertical interna

Prateleiras reguláveis

Pernas reguláveis

Arrefecimento forçado