Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026
O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Frigorífico Expositor Inox Porta Vidro 350L UR400SG

Informacoes do Produto

SKU:	TF33853	**Modelo:**	UR400SG
Marca:	TEFCOLD	**EAN:**	5708181994273

Imagens do Produto

Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	UR400SG

EAN	5708181994273

Descricao Resumida

> Frigorífico expositor profissional em inox 350L com porta de vidro para visibilidade superior. Refrigeração ventilada, controlo digital e prateleiras ajustáveis.

Descricao Completa

Para estabelecimentos que priorizam a apresentação impecável e a conservação ideal de produtos, o armário refrigerado de exposição UR400SG redefine os padrões de excelência. Concebido para ambientes de restauração e hotelaria com elevado volume, este display vertical com porta de vidro oferece uma visibilidade cristalina dos seus artigos, impulsionando vendas por impulso. A sua tecnologia de arrefecimento assistida por ventoinha garante uma temperatura homogénea entre +2°C e +10°C, essencial para manter a frescura de bebidas, sobremesas ou snacks, mesmo durante os períodos de maior afluência. Com 350 litros de capacidade líquida e um design robusto em aço inoxidável, este equipamento é a escolha inteligente para quem procura fiabilidade e eficiência.

Frigorífico Expositor Profissional — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	374 / 350 l
Gama de Temperaturas	+2 a +10 °C
Classe Climática	4
Dimensão Externa (LxPxA)	600 x 585 x 1855 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	506 x 485 x 1620 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	690 x 650 x 2050 mm
Peso Bruto / Líquido	85 / 80 kg

Acabamento Exterior	SS430
Acabamento Interior	ABS branco
Número e Tipo de Porta	1 porta de batente de vidro
Número e Tipo de Prateleiras	4 prateleiras metálicas brancas
Tipo de Arrefecimento	Assistido por ventilador
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R600a
Carga de Refrigerante	75 g
Classe de Energia	B
Consumo de Energia	2.12 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	773 kWh/ano
Potência de Entrada	130 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	40 dB(A)
GTIN / EAN	5708181994273
Carga de Contentor de 40 pés	54 pçs
Capacidade (Latas 330 ml)	448 pçs
Capacidade (Latas 500 ml)	273 pçs
Capacidade (Garrafas 330 ml)	288 pçs
Capacidade (Garrafas PET 500 ml)	217 pçs
Exposição Total	0.75 m²

Cor da Prateleira	Branco
Dimensões da Prateleira	505 x 415 mm
Dimensões da Prateleira Inferior	505 x 220 mm
Carga Máxima nas Prateleiras	110 kg/m²
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Rodas	2 rodízios
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED branco frio
Tipo de Controlador	Eletrónico
Termómetro	Sim
N.º EPREL	494199
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH
EEI	14.8 %

Aplicações Profissionais

Este frigorífico de exposição é ideal para uma vasta gama de contextos profissionais em Portugal. Em restaurantes movimentados, permite ao chef executivo e à equipa de sala apresentar de forma apelativa as sugestões do dia, vinhos ou sobremesas frescas. Para bares e snack-bares, funciona como uma montra convidativa para bebidas frias, sumos naturais e sandes gourmet, otimizando o serviço e a rotação de stock. Hotéis beneficiam da sua capacidade de servir como um ponto de venda adicional ou para complementar buffets de pequeno-almoço com laticínios e frutas pré-embaladas. A sua construção durável e controlo de temperatura preciso garantem o cumprimento das normas HACCP, vital para qualquer operação alimentar.

Porquê Escolher Este Equipamento

O modelo UR400SG destaca-se no mercado pela sua combinação superior de funcionalidade e design. Ao contrário de soluções genéricas, este expositor integra um termóstato eletrónico com visor digital, proporcionando um controlo exato da temperatura, crucial para a qualidade dos seus produtos. A sua porta reversível confere uma flexibilidade inigualável na configuração do espaço da sua cozinha profissional ou área de serviço, adaptando-se a qualquer layout. Além disso, as prateleiras ajustáveis e a iluminação LED interna não só maximizam a personalização do espaço, como também realçam a apresentação dos produtos, assegurando que o seu investimento se traduz em visibilidade e retorno imediatos.

Perguntas Frequentes

Como garantir a melhor visibilidade e conservação dos produtos neste expositor??

A visibilidade é otimizada pela porta de vidro e iluminação LED interna; para conservação, assegure-se de que a temperatura está ajustada entre +2°C e +10°C e evite sobrecarregar as prateleiras para permitir a circulação do ar.

Qual a capacidade real do frigorífico e que tipo de produtos pode armazenar??

O volume líquido é de 350 litros, ideal para armazenar até 448 latas de 330ml ou 217 garrafas PET de 500ml, sendo perfeito para bebidas, sobremesas, snacks embalados ou outros artigos que requeiram refrigeração.

A porta reversível facilita a instalação do equipamento??

Sim, a funcionalidade de porta reversível oferece máxima flexibilidade de instalação, permitindo-lhe adaptar o sentido de abertura ao layout específico do seu espaço, otimizando o fluxo de trabalho e o acesso.

Este expositor requer alguma manutenção especial para manter a eficiência energética??

Para manter a eficiência energética (Classe B) e o nível de ruído em 40 dB(A), é recomendada a limpeza regular das bobinas do condensador e a verificação das vedações da porta, além de manter o termóstato eletrónico na temperatura adequada.

Quais as dimensões e os requisitos de espaço para este equipamento??

As dimensões externas são 600x585x1855 mm (LxPxA), necessitando de um espaço que permita a circulação de ar adequada em torno do equipamento e que seja compatível com a reversibilidade da porta para acesso total.