

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Ilha de supermercado bitemperatura cor antracite TWIN HEAD A-CF

Informacoes do Produto

SKU:	TF17337	Modelo:	TWIN HEAD A-CF
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181212612

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	TWIN HEAD A-CF

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1190 x 605 x 620 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1470 x 812 x 915 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1530 x 1000 x 1050 mm

Peso bruto / líquido: 125 / 85 kg

Volume bruto / líquido: 425 / 334 l

Consumo de energia: 4.1 kWh/24h

Potência de entrada: 267 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -18 / -1 a +15 °C

Acabamento exterior: Antracite RAL 7016

Acabamento interior: Aço revestido a pó

Classe climática: 3

Luz interior: LED

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 80 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: C

Consumo anual de energia: 1496 kWh/ano

Nível de ruído: 46 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 30 pçs

Pés / Pernas: 4 pés reguláveis

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama TWIN de unidades de supermercado tem um design inovador e é ideal para lojas com espaço limitado. Uma unidade TWIN tem o mesmo volume que duas arcas frigoríficas standard do mesmo comprimento colocadas costas com costas. Uma vez que o modelo TWIN ocupa menos espaço no chão, o resultado é mais arrumação com menos espaço. Tem também a excelente função de 2 sistemas de refrigeração para redundância.

Congelador/refrigerador

Ocupa menos espaço

Aumente a fiabilidade

Baixo consumo de energia

Poupança em gastos gerais (despesas operacionais e de investimento)

Para-choques

Arrefecimento estático

Descongelação automática

2 sistemas de arrefecimento como reforço

Suporte de preço como acessório