

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Bancada /Mesa de refrigeração GN1/1 CK7410X1

Informacoes do Produto

SKU:	TF54297	Modelo:	CK7410X1
Marca:	TEFCOLD	EAN:	Aquecedores de Batatas

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	CK7410X1

Descrição Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1669 x 580 x 564 mm

Dimensão externa (LxPxA): 2230 x 700 x 860 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 2260 x 730 x 910 mm

Peso bruto / líquido: 173 / 153 kg

Volume bruto / líquido: 616 / 393 l

Consumo de energia: 1.82 kWh/24h

Potência de entrada: 300 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -2 a +8 °C

Acabamento exterior: SS304

Acabamento interior: SS304

Classe climática: 5

Fechadura: Não

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático

Refrigerante: R600a g

Carga de refrigerante: 95 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: A

Consumo anual de energia: 664 kWh/ano

Nível de ruído: 38 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 32 pçs

Pés / Pernas: 6 pés reguláveis

Cor da prateleira: Cinzento

Descricao Completa

Descrição Técnica

A gama CK-X de mesas de frio em aço inoxidável SS304 foi concebida para cozinhas industriais e, por conseguinte, está disponível nos tamanhos GN1/1. Estas mesas de frio estão disponíveis em vários tamanhos e pode escolher entre modelos com tampo de trabalho amovível com ou sem proteção contra salpicos. Todos os aparelhos da gama estão equipados com refrigeração ventilada para garantir uma temperatura uniforme e estável. O controlador tem Bluetooth para uma monitorização fácil através da aplicação.

Aço inoxidável

Arrefecimento forçado

Controlador com conectividade Bluetooth e NFC

Exportação de dados para conformidade HACCP

Descongelação automática

Portas com fecho automático

Bancada amovível sem proteção contra salpicos

Pés reguláveis