

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026


O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

## Câmara Frigorífica Modular 180x180x220cm Painéis 120mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF44147	<b>Modelo:</b>	Fritadeiras
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	5708181712358

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	Fritadeiras
<b>EAN</b>	5708181712358

### Descricao Resumida

Painéis para câmara frigorífica modular 1800x1800x2200mm, com isolamento de 120mm. Montagem fácil, piso inox antiderrapante. Ideal para refrigeração profissional.

## Descricao Completa

Otimizada para a gestão de stock e a preservação rigorosa de ingredientes, a **\*\*Câmara Frigorífica Modular 1800x1800mm\*\*** oferece uma solução versátil e de alta performance para a sua cozinha profissional. Com painéis de 120mm de isolamento em poliuretano, este sistema garante a máxima eficiência energética e a manutenção de temperaturas ideais, essenciais para a segurança alimentar e a qualidade dos produtos armazenados em restaurantes, hotéis e estabelecimentos de catering. A sua estrutura modular permite uma adaptação flexível ao espaço, assegurando uma instalação rápida e sem complicações.

### Câmara Frigorífica Modular 1800x1800mm — Características Técnicas

<b>Volume Interno</b>	4.77 m <sup>3</sup>
<b>Dimensão Externa (LxPxA)</b>	1800 x 1800 x 2200 mm
<b>Dimensão Interna (LxPxA)</b>	1560 x 1560 x 1960 mm
<b>Dimensão da Embalagem (LxPxA)</b>	2150 x 1050 x 1500 mm
<b>Peso Bruto / Líquido</b>	500 / 480 kg
<b>Acabamento Exterior</b>	Branco
<b>Acabamento Interior</b>	Branco
<b>Tipo de Porta</b>	1 porta sólida com dobradiças
<b>Densidade do Isolamento</b>	42
<b>Fechadura</b>	Sim
<b>Espessura da Parede</b>	120 mm

<b>Piso</b>	Aço inoxidável SS304 antiderrapante
<b>Carga Máxima no Piso</b>	2000 kg

## Aplicações Profissionais

---

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas industriais, esta câmara de conservação modular é indispensável em hotéis, restaurantes de grande dimensão e serviços de catering que gerem elevado volume de perecíveis. Permite uma organização eficiente do inventário, crucial para o controlo FIFO (First-In, First-Out) e para a manutenção de um ambiente asséptico, alinhado com as diretrizes HACCP. A sua adaptabilidade ao espaço torna-a ideal para estabelecimentos com exigências de layout dinâmicas ou para expansão de capacidade de armazenamento refrigerado.

## Porquê Escolher Este Equipamento

---

A seleção destes painéis diferencia-se pela sua construção robusta com isolamento de 120mm de espessura, garantindo uma performance térmica superior e uma poupança energética significativa face a soluções menos eficientes. O inovador sistema de encaixe acelera a montagem, minimizando o tempo de inatividade da sua operação. Além disso, o piso antiderrapante em aço inoxidável AISI 304 não só oferece uma segurança acrescida, como facilita a limpeza e assegura uma higiene impecável, um fator decisivo para a sua cozinha.

## Perguntas Frequentes

---

### Como é feita a instalação desta câmara frigorífica modular??

*A instalação é rápida e descomplicada, graças ao sistema de encaixe dos painéis. Este design inteligente permite montar a estrutura sem necessidade de ferramentas especiais ou mão de obra altamente qualificada.*

### Qual a importância do isolamento de 120mm??

*Um isolamento robusto de 120mm em poliuretano é crucial para garantir uma eficiência energética superior e uma estabilidade térmica ideal. Reduz significativamente a perda de frio, o que se traduz em menores custos operacionais e maior fiabilidade na conservação dos produtos.*

### Este equipamento inclui a unidade de refrigeração??

*Não, este produto refere-se apenas ao conjunto de painéis modulares para a construção da câmara. As unidades de refrigeração monobloco, que são essenciais para o funcionamento, devem ser encomendadas separadamente.*

### Como posso garantir a higiene do piso em aço inoxidável??

*O piso em aço inoxidável AISI 304 antiderrapante foi concebido para uma limpeza fácil e eficaz. Recomenda-se o uso de detergentes neutros e uma limpeza regular para manter um ambiente livre de bactérias e conforme as normas sanitárias.*

**É possível alterar a posição da porta após a montagem inicial??**

*Sim, uma das grandes vantagens deste sistema modular é a intercambialidade dos painéis. Isso permite ajustar a posição da porta conforme as suas necessidades de layout, mesmo após a montagem inicial da câmara.*