

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 15/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Unidades de Congelação Monobloco (3-5m<sup>3</sup>) CRU3050N w/o Panel

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	TF49660	<b>Modelo:</b>	CRU3050N w/o Panel
<b>Marca:</b>	TEFCOLD	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	TEFCOLD
<b>Modelo</b>	CRU3050N w/o Panel

## Descricao Resumida

### Características Técnicas

Dimensão externa (LxPxA): 450 x 925 x 770 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1060 x 540 x 995 mm

Peso bruto / líquido: 90 / 80 kg

Consumo de energia: 22.49 kWh/24h

Potência de entrada: 1100 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -20 a -10 °C

Acabamento exterior: Aço inoxidável

Classe climática: 5

Luz interior: LED

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático, gás quente

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 150 g

Termómetro: Sim

Consumo anual de energia: 8208 kWh/ano

Carga de contentor de 40 pés: 88 pçs

## Descricao Completa

### Descrição Técnica

A nossa gama CRU-N de unidades de congelação monobloco possui uma faixa de temperatura de -10 a -20 °C e está disponível em tamanhos adequados para câmaras frigoríficas de 5 a 20 m³.

Também disponível na versão monobloco para refrigeração.

Unidade de congelação monobloco

Evaporação automática da condensação

Temperatura ambiente até +43°C e 65 % de humidade

Controlo digital e visor de temperatura

Acabamento em aço inoxidável