

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Unidades de Refrigeração Monobloco (3-5m³) CRU3050P w/o Panel

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------|----------------|--------------------|
| SKU: | N/D | Modelo: | CRU3050P w/o Panel |
| Marca: | TEFCOLD | EAN: | 5708181732653 |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|--------------------|
| Marca | TEFCOLD |
| Modelo | CRU3050P w/o Panel |

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão externa (LxPxA): 450 x 875 x 770 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 960 x 540 x 995 mm

Peso bruto / líquido: 75 / 65 kg

Consumo de energia: 17.93 kWh/24h

Potência de entrada: 830 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: 0 a +8 °C

Acabamento exterior: Aço inoxidável

Classe climática: 5

Luz interior: LED

Tipo de controlador: Eletrónico

Tipo de arrefecimento: Ventilado

Tipo de descongelação: Automático, gás quente

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 130 g

Termómetro: Sim

Consumo anual de energia: 6545 kWh/ano

Carga de contentor de 40 pés: 88 pçs

Descricao Completa

Descrição Técnica

A nossa gama CRU-P de unidades de refrigeração monobloco possui uma faixa de temperatura de -2 a +8 °C e está disponível em tamanhos adequados para câmaras frigoríficas de 3 a 20 m³.

Também disponível na versão monobloco para congelamento.

Unidade de refrigeração monobloco

Evaporação automática da condensação

Temperatura ambiente até +43°C e 65 % de humidade

Controlo digital e visor de temperatura

Acabamento em aço inoxidável