

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 17/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Vitrine de gelados IC401SC+SO

Informacoes do Produto

SKU:	TF49766	Modelo:	IC401SC+SO
Marca:	TEFCOLD	EAN:	5708181733315

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	TEFCOLD
Modelo	IC401SC+SO
EAN	5708181733315

Descricao Resumida

Características Técnicas

Dimensão interna (LxPxA): 1180 x 510 x 655 mm

Dimensão externa (LxPxA): 1300 x 630 x 1250 mm

Dimensão da embalagem (LxPxA): 1400 x 750 x 1130 mm

Peso bruto / líquido: 130 / 120 kg

Volume bruto / líquido: 401 / 350 l

Consumo de energia: 2.35 kWh/24h

Potência de entrada: 141 W

Tensão / Frequência: 220-240/50 V/Hz

Gama de temperaturas: -24 a -14 °C

Acabamento exterior: Branco

Acabamento interior: Aço pintado de branco

Classe climática: 5

Fechadura: Sim

Tipo de controlador: Mecânico

Tipo de arrefecimento: Estático

Tipo de descongelação: Manual

Refrigerante: R290 g

Carga de refrigerante: 105 g

Termómetro: Sim

Classe de energia: D

Consumo anual de energia: 857 kWh/ano

Nível de ruído: 45 dB(A)

Carga de contentor de 40 pés: 50 pçs

Rodas: 4 rodízios, 2 com travão

Descricao Completa

Descrição Técnica

Excelente qualidade a um preço competitivo. O modelo possui tampas planas deslizantes que permitem um acesso fácil ao gelado. Vitrina de vidro é ideal para a colocação de marcas para chamar a atenção dos clientes para a unidade e o seu conteúdo gelado. O congelador é otimizado com cestos que podem acomodar recipientes de plástico de 5 litros na parte superior e tem espaço de armazenamento na parte inferior.

Tela higiénica em vidro curvo

Tampas deslizantes de vidro plano com fecho

Arrumação sob cestos

Excelentes possibilidades de personalização

Termómetro digital

Rodas giratórias com travão

Classe climática 5 para um elevado desempenho em ambientes quentes

Opcional: baldes para banheiras em plástico