

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Combinada Refrigerada 600mm -22°/+5°C

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|------------|-------------------|---------------------|
| SKU: | UD2186.364 | Modelo: | UD2186.364 |
| Marca: | UDI | EAN: | N/D |
| Peso: | 244 kg | Dimensões: | 600 x 645 x 1840 cm |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|------------|
| Modelo | UD2186.364 |
| Marca | UDI |

Descricao Resumida

Vitrine combinada profissional de 600x645x1840 mm com refrigeração ventilada (-22°/+5°C), iluminação LED e descongelação automática.

Descrição Completa

Vitrine Combinada — Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta mostra combinada oferece uma solução de excelência para a conservação e exposição de produtos, com um design moderno e funcionalidades avançadas. Concebida para otimizar a experiência do cliente e a eficiência operacional, possui uma estrutura robusta e acabamentos de alta qualidade, perfeita para atender às exigências do setor profissional. A refrigeração ventilada, com uma vasta gama de temperaturas entre -22°C e +5°C, garante a homogeneidade do frio, ideal para uma variedade de artigos, desde congelados a refrigerados.

Equipada com vidro temperado de design inovador e um exterior serigrafado em branco, este expositor assegura durabilidade e uma estética apelativa que se integra perfeitamente em qualquer ambiente. A porta de vidro, com pega invisível, e a iluminação LED anti-reflexo de alta intensidade garantem uma visibilidade superior dos produtos, complementada por um sensor de proximidade PIR Sense que ajusta a intensidade da luz à medida que os clientes se aproximam, promovendo a poupança energética. A descongelação automática por gás quente e as resistências elétricas anti-condensação minimizam a manutenção e garantem um funcionamento contínuo e eficaz.

Aplicações Profissionais

Este display combinado é a escolha perfeita para estabelecimentos da restauração e hotelaria que necessitam de exibir produtos com eficácia, mantendo as condições ideais de conservação. É ideal para pastelarias, cafés, delicatessens, hotéis e restaurantes que servem uma variedade de produtos que exigem diferentes temperaturas de conservação. Adapta-se à exposição de sobremesas, bebidas, produtos lácteos, carnes embaladas ou quaisquer outros artigos que beneficiem de uma apresentação apelativa e controlada termicamente. O seu design 'slim' e as rodas integradas facilitam a sua integração em espaços com limitações de área ou que requerem flexibilidade na disposição do equipamento.

Características Técnicas

| Característica | Detalhe |
|-------------------|-----------------|
| Dimensões (LxPxA) | 600x645x1840 mm |

| Característica | Detalhe |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Volume | 324 L |
| Temperatura Ambiente | +30 °C |
| Temperatura Refrigeração | -22°C a +5°C |
| Humidade Relativa | 65/40% |
| Gás Refrigerante | R290 |
| Descongelação | Automática por gás quente (AR/GQ) |
| Refrigeração | Ventilada (V) |
| Dimensão Prateleira | 490x470 mm |
| Número de Prateleiras | 5 |
| Peso Líquido/Bruto | 224/244 kg |
| Potência Elétrica | 1,3 kW |
| Potência Grupo Frigorífico | 931 W |
| Tensão | 230 V |

Perguntas Frequentes

Q: Quais as dimensões e o espaço necessário para esta vitrine combinada?

A: Esta vitrine tem dimensões de 600x645x1840 mm (largura x profundidade x altura), o que a torna adequada para estabelecimentos com espaço limitado, mas que necessitam de uma solução eficiente para conservação e exposição de produtos. Certifique-se de que dispõe de espaço suficiente para a abertura da porta e circulação de ar adequada em torno do equipamento.

Q: Quais os requisitos de instalação elétrica para este expositor profissional?

A: Este expositor combinado requer uma tensão elétrica de 230 V e tem uma potência elétrica de 1,3 kW. Aconselha-se a instalação por um profissional qualificado para garantir o correto funcionamento e segurança do equipamento, respeitando todas as normas elétricas aplicáveis.

Q: Como é feita a manutenção e limpeza da vitrine combinada?

A: A limpeza e manutenção regulares são essenciais para o bom funcionamento do equipamento. A vitrine possui descongelação automática por gás quente, o que facilita a manutenção. Recomenda-se a limpeza diária do interior e exterior com detergentes neutros e um pano macio, evitando produtos abrasivos. Verifique periodicamente as grelhas de ventilação para garantir que não estão obstruídas.

Q: Qual é o tipo de refrigeração e as temperaturas que esta vitrine consegue atingir?

A: Esta vitrine utiliza refrigeração ventilada, garantindo uma distribuição homogênea da temperatura. A sua versatilidade permite operar numa ampla gama de temperaturas, de -22°C a +5°C, sendo ideal para a conservação de diversos tipos de produtos, desde congelados a refrigerados.

Q: Quais os acessórios incluídos ou compatíveis com esta vitrine?

A: Este modelo inclui 5 prateleiras com dimensões de 490x470 mm, que podem ser ajustadas conforme a necessidade. As rodas integradas facilitam a movimentação e posicionamento da vitrine. Para informações sobre acessórios adicionais ou compatíveis, consulte o nosso catálogo ou contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.