

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Congeladora Estática Panorâmica 457L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2186.392	Modelo:	UD2186.392
Marca:	UDI	EAN:	N/D
Peso:	228 kg	Dimensões:	805 x 645 x 1840 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	UD2186.392
Marca	UDI

Descricao Resumida

Vitrine congeladora estática de 457 litros, design panorâmico branco, iluminação LED com sensor PIR e temperatura de -25°C a -15°C.

Descricao Completa

Vitrine Congeladora – Principais Vantagens

Este expositor congelador estático representa a solução ideal para restaurantes, cozinhas profissionais e estabelecimentos de hotelaria que procuram uma apresentação de produto excepcional e um desempenho de congelação superior. O seu design contemporâneo, que integra vidro temperado e acabamento em serigrafia branca, assegura que os seus produtos se destacam, enquanto a iluminação LED anti-reflexo de alta intensidade os valoriza sem ofuscar a visão. Com uma refrigeração otimizada através de 5 grelhas de evaporação e resistências anti-condensação, os produtos manterão uma temperatura uniforme e estável. A gestão de alarmes HACCP na placa eletrónica proporciona total tranquilidade e controlo sobre a correta conservação dos alimentos.

A inovação desta montra frigorífica espelha-se no sensor de proximidade PIR Sense, uma funcionalidade inteligente que ajusta a intensidade da luz à medida que os clientes se aproximam. Este sistema não só cria uma experiência de compra mais envolvente, mas também contribui de forma significativa para a eficiência energética, reduzindo o consumo quando não há clientes por perto. A pega invisível na porta de vidro e as rodas integradas garantem uma estética limpa, facilidade de manuseamento e adaptabilidade em qualquer espaço, tornando-a uma valiosa adição para negócios que necessitam de exibir produtos congelados de forma profissional e visualmente apelativa.

Aplicações Profissionais

Esta vitrine para congelados é perfeitamente adequada para uma vasta gama de aplicações comerciais, desde gelatarias e pastelarias que pretendem exibir gelados e sobremesas congeladas, até supermercados, mercearias gourmet e cafetarias que servem refeições pré-confecionadas e outros artigos ultracongelados. A sua robustez e capacidade de manutenção de temperaturas entre -25°C e -15°C tornam-no ideal para ambientes de elevado volume e uso contínuo, assegurando a conservação ideal de produtos delicados. É uma excelente escolha para estabelecimentos que procuram otimizar o espaço expositivo sem comprometer a qualidade da refrigeração.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	805x645x1840 mm

Volume	457 litros
Temperatura de Refrigeração	-25°C a -15°C
Humidade Relativa	75%
Gás Refrigerante	R290
Descongelação	Manual (AR/GQ)
Refrigeração	Estática
Dimensão da Prateleira	650x420/650x460 mm
Número de Grelhas	5
Peso Líquido	228 kg
Peso Bruto	253 kg
Potência Elétrica	0.93 kW
Potência do Grupo Frigorífico	1052 W
Tensão	230 V

Perguntas Frequentes

Qual é a gama de temperaturas de funcionamento desta vitrine?

Esta vitrine está configurada para operar numa gama de temperaturas de -25°C a -15°C, ideal para a congelação de produtos diversos e sensíveis.

Como funciona o sistema de iluminação inteligente?

Integra um sensor de proximidade PIR Sense que ajusta automaticamente a intensidade da luz LED anti-reflexo à medida que os clientes se aproximam, otimizando a apresentação e a eficiência energética do equipamento em simultâneo.

É fácil de mover e ajustar a posição da vitrine?

Sim, a vitrine está equipada com rodas integradas e uma estrutura robusta, permitindo um fácil posicionamento e mobilidade conforme as necessidades dinâmicas do seu estabelecimento.

Quais as dimensões desta vitrine congeladora e qual o espaço necessário para a sua instalação?

Esta vitrine congeladora possui dimensões de 805x645x1840 mm (largura x profundidade x altura). Para a instalação, recomendamos um espaço ligeiramente superior a estas medidas para permitir a circulação de ar adequada e facilitar a abertura da porta e a manutenção preventiva.

Quais os requisitos elétricos para instalar esta vitrine e como é feita a descongelação?

A vitrine requer uma tensão de 230 V e tem uma potência elétrica de 0,93 kW. A descongelação é manual, sendo um processo simples que garante a eficiência contínua do equipamento e a qualidade dos produtos expostos.