

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrine Congeladora Panorâmica Estática 457L -25°C/-15°C

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2186.424	<b>Modelo:</b>	UD2186.424
<b>Marca:</b>	UDEX	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	228 kg	<b>Dimensões:</b>	805 x 645 x 1840 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	UD2186.424
<b>Marca</b>	UDEX

### Descricao Resumida

Vitrine congeladora estática de 457L, -25/-15°C, com porta de vidro temperado e iluminação LED, ideal para exposição profissional.

## Descricao Completa

### Vitrine Congeladora — Principais Vantagens

---

Este expositor congelador panorâmico é uma solução robusta e esteticamente agradável para qualquer tipo de estabelecimento de restauração e hotelaria. Concebido para aliar a máxima visibilidade dos produtos à eficiência na refrigeração, o modelo destaca-se pela sua estética moderna. O acabamento Sablè permite uma integração harmoniosa em diversos ambientes, desde pastelarias e gelatarias a restaurantes e supermercados que necessitem de expor produtos ultracongelados como gelados, sobremesas ou pratos pré-confeccionados.

Com um sistema de refrigeração estática, garante uma temperatura uniforme e constante entre -25°C e -15°C, crucial para a preservação ideal dos alimentos. As cinco grelhas de evaporação asseguram que cada produto mantém a sua qualidade, sem desidratação, enquanto o sistema anticondensação e a iluminação LED antirreflexo de alta intensidade valorizam o aspeto visual dos itens expostos, incentivando a aquisição. A gestão inteligente é complementada por uma placa eletrónica com controlo de alarmes HACCP, garantindo a segurança alimentar e a conformidade com as normas mais exigentes. O sensor de proximidade PIR Sense é uma inovação que ajusta a intensidade da luz à medida que os clientes se aproximam, otimizando o consumo energético e enriquecendo a experiência de compra. A porta de vidro temperado, com pega invisível, e as rodas integradas, facilitam o manuseamento e a limpeza do equipamento.

### Aplicações Profissionais

---

Esta montra congeladora é o equipamento ideal para uma vasta gama de aplicações comerciais onde a exposição e a conservação de produtos congelados são fulcrais. É perfeita para pastelarias, permitindo exibir com elegância sobremesas geladas e bolos de gelado. Em gelatarias, possibilita uma apresentação atrativa de gelados artesanais. Em restaurantes e estabelecimentos de restauração rápida, mantém produtos pré-confeccionados ou ingredientes ultracongelados em perfeitas condições. É, ainda, uma excelente opção para lojas de conveniência ou supermercados que precisem de um display refinado para alimentos congelados, combinando funcionalidade e apelo visual para estimular as vendas.

### Características Técnicas

---

<b>Dimensões (LxPxA)</b>	805x645x1840 mm
<b>Volume</b>	457 litros
<b>Temperatura Refrigeração</b>	-25°C a -15°C
<b>Humidade Relativa</b>	75%
<b>Classe Eficiência Energética</b>	D
<b>Gás Refrigerante</b>	R290
<b>Descongelação</b>	Manual
<b>Refrigeração</b>	Estática
<b>Dimensão Prateleira</b>	650x420 mm / 650x460 mm
<b>Número de Grelhas</b>	5
<b>Peso Líquido</b>	228 kg
<b>Peso Bruto</b>	253 kg
<b>Potência Elétrica Total</b>	0,93 kW
<b>Potência Grupo Frigorífico</b>	1052 W
<b>Tensão</b>	230 V

## Perguntas Frequentes

---

**Q: Quais as dimensões e o espaço necessário para esta vitrine congeladora?** A: Esta vitrine congeladora tem dimensões de 805x645x1840 mm (largura x profundidade x altura), necessitando de um espaço adequado para a sua instalação e para permitir a abertura da porta e a ventilação. Recomenda-se a medição do local de instalação para garantir o encaixe perfeito.

**Q: Quais os requisitos de instalação e alimentação elétrica para esta vitrine?** A: A vitrine congeladora requer uma tensão de 230 V e tem uma potência elétrica de 0,93 kW. É fundamental que a instalação elétrica do local seja compatível com estas especificações e que exista uma tomada adequada e exclusiva para o equipamento. Não necessita de ligação a gás ou água.

**Q: Como se realiza a manutenção e limpeza da vitrine congeladora?** A: A limpeza interna e externa da vitrine deve ser feita regularmente com produtos de limpeza neutros e um pano macio. A descongelação é manual e deve ser efetuada periodicamente para garantir o bom funcionamento e a eficiência energética do equipamento. Consulte o manual do utilizador para instruções detalhadas de manutenção.

**Q: Esta vitrine congeladora inclui acessórios ou prateleiras adicionais?** A: Esta vitrine é fornecida com 5 grelhas e 1 prateleira com dimensões de 650x420/650x460 mm, otimizadas para a exposição de produtos. A compatibilidade com acessórios adicionais deverá ser verificada mediante consulta, para garantir que são adequados ao modelo em questão.

**Q: Qual a gama de temperaturas de funcionamento desta vitrine e como é controlada?** A: A vitrine opera numa gama de temperaturas de -25°C a -15°C. A temperatura é controlada por uma placa eletrónica que também gere alarmes HACCP, assegurando a conservação ideal dos produtos congelados. O sistema de refrigeração estática garante uma distribuição uniforme do frio.