

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora LUXOR DOUBLE KP12G2

Informacoes do Produto

SKU:	UD2186.435	Modelo:	2186.435
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	1200 x 660 x 1430 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2186.435

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de 1200mm, ideal para pastelaria, bebidas e charcutaria. Design em vidro temperado com iluminação LED e controlo HACCP.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada expositora, com o seu design totalmente em vidro temperado, oferece uma visibilidade excecional para os produtos. A iluminação em LED realça o apelo visual dos artigos expostos, tornando-a ideal para estabelecimentos que procuram apresentar os seus produtos de forma elegante e eficaz. A estrutura inferior, em aço especial anti-impressão digital, garante durabilidade e uma estética impecável, resistindo ao uso diário em ambientes profissionais exigentes. O display eletrónico em vidro preto, com chaves de controlo e alarmes HACCP, assegura a manutenção das condições ideais de conservação.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é a solução perfeita para uma vasta gama de negócios no setor da restauração e hotelaria. Desde pastelarias e padarias que necessitam de exibir sobremesas e bolos, a cafés e snack-bares que pretendem apresentar sanduíches e saladas frescas, a sua versatilidade é inegável. Também é uma excelente opção para charcutarias ou delicatessens que pretendam realçar os seus frios e queijos. A capacidade de refrigeração ventilada e descongelação automática por ar torna-a prática para a conservação de produtos sensíveis, garantindo sempre a sua frescura.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	1200x660x1430
Volume (litros)	536
Temperatura Ambiente (°C)	+30
Temperatura Refrigeração (°C)	+2 / +10
Humidade Relativa (%)	70
Gás Refrigerante	R290

Característica	Detalhe
Descongelação	Automática
Refrigeração	Ventilada
Dimensão Prateleira (mm)	1070x410
Prateleiras (número)	4
Peso Líquido-Bruto (kg)	260-292
Potência Elétrica (kW)	0,91
Potência Grupo Frigorífico (W)	1250
Tensão (V)	230

Perguntas Frequentes

Qual o tipo de iluminação utilizada nesta vitrine?

A vitrine está equipada com iluminação LED, que proporciona uma excelente visibilidade e realça a apresentação dos produtos, ao mesmo tempo que contribui para a eficiência energética.

Quantas prateleiras de vidro temperado inclui o equipamento?

O equipamento possui quatro prateleiras fabricadas em vidro temperado, oferecendo robustez e flexibilidade para organizar os produtos de forma atrativa.

Qual a faixa de temperatura de refrigeração desta vitrine?

A vitrine garante uma faixa de refrigeração estável entre +2°C e +10°C, ideal para a conservação de uma ampla variedade de alimentos e bebidas que necessitem de frio positivo.

O sistema de descongelação é manual ou automático?

Esta vitrine conta com descongelação automática por ar, o que facilita a manutenção e garante o funcionamento contínuo e eficiente do sistema de refrigeração.

Como é garantida a segurança alimentar e o controlo de temperatura?

O painel de controlo eletrónico integrado, com alarmes HACCP, permite monitorizar e ajustar a temperatura com precisão, assegurando o cumprimento das normas de segurança alimentar.