

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Abatedor Rápido Misto carrelado 80kg/ciclo GN2/1, sem grupo

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2187.214	<b>Modelo:</b>	Fornos
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	Fornos

### Descricao Resumida

Abatedor rápido misto carrelado, 80kg/ciclo (+90°/+3°C), compatível com GN2/1, sem grupo. Essencial para segurança alimentar e eficiência.

## Descricao Completa

### Abatedor Rápido Misto – Principais Vantagens

Este abatimento rápido (também conhecido como blast chiller) é um equipamento essencial para otimizar a segurança alimentar e a eficiência operacional em cozinhas profissionais. Permite arrefecer ou congelar alimentos a temperaturas seguras num curto espaço de tempo, minimizando a proliferação bacteriana e mantendo as qualidades organoléticas dos alimentos, desde a textura ao sabor.

O seu design carrelado, compatível com tabuleiros GN2/1 ou GN1/1, assegura uma integração perfeita em qualquer linha de produção, otimizando o fluxo de trabalho e o espaço disponível. Fabricado com isolamento de 70 mm, garante uma excelente retenção de temperatura, contribuindo para a eficiência energética do seu estabelecimento.

### Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, cozinhas de catering e pastelarias que necessitam de processos de arrefecimento e congelação ágeis e fiáveis. Perfeito para preparar grandes volumes de refeições com antecedência, conservar pratos sensíveis à temperatura e prolongar a validade dos produtos, cumprindo rigorosas normas de higiene e segurança alimentar.

A sua capacidade de ciclo de abatimento de 80 kg e ciclo de congelação de 65 kg por ciclo, torna-o adequado para operações de médio a grande porte, otimizando a preparação e gestão de stocks.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	890x1440x2410 mm
Potência	3900 W
Ciclo de Abatimento (+90°C/+3°C/Kg)	80 kg

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Ciclo de Congelação (+90°C/-18°C/Kg)</b>	65 kg
<b>Dimensões Máximas do Carro</b>	680x860x1860 mm
<b>Espessura do Isolamento</b>	70 mm
<b>Peso Líquido</b>	255 kg
<b>Peso Bruto</b>	332 kg
<b>Tensão</b>	400 V
<b>Capacidade</b>	GN2/1 ou GN1/1 ou 600x800mm, carro não incluído
<b>Descongelação</b>	Gás quente e ventilação forçada
<b>Grupo Compressor</b>	Não incluído