

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Cilindro Automático Laminador de Massa 600mm 15kg Trifásico

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD2522.046	<b>Modelo:</b>	CILINDRO AUTOMATICO ROLLING 600 15kg
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	CILINDRO AUTOMATICO ROLLING 600 15kg

### Descricao Resumida

Cilindro automático laminador de massa de 600mm, 15kg/h, 3kW, 400V. Ideal para padarias e pastelarias profissionais que procuram eficiência e consistência no processo de laminação.

## Descrição Completa

### Laminador de Massa Automático — Cilindro Automático Laminador de Massa — Vantagens Profissionais

Este cilindro automático de laminação representa uma solução robusta e altamente eficaz para profissionais do setor de padaria e pastelaria. Com a sua conceção simplificada e construção forte, garante durabilidade e uma manutenção mínima, ideal para ambientes de produção intensiva.

Desenvolvido para trabalhar tanto com massas macias quanto duras, este equipamento realiza o processo de refinação com uma precisão que simula o trabalho manual. A sua capacidade de processamento assegura resultados consistentes e de alta qualidade em cada ciclo.

A operação é totalmente automática após a configuração do temporizador, permitindo que a equipa se concentre noutras tarefas. A inovação dos três cilindros com dois passos de pressão otimiza o ciclo de trabalho e elimina o risco de rasgar a massa, garantindo uma rotação perfeita e uniforme.

### Aplicações

Este cilindro automático é ideal para padarias, pastelarias, cozinhas industriais e unidades de restauração com alto volume de produção. É perfeito para a preparação de massas para pão, piza, folhados e diversos produtos de pastelaria, onde a consistência e a eficiência são cruciais.

A sua robustez torna-o adequado para ambientes de trabalho exigentes, assegurando um desempenho fiável e contínuo. É uma peça essencial para otimizar a linha de produção, reduzir o esforço manual e garantir a uniformidade dos produtos finais.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Comprimento do Cilindro	600 mm
Potência	3 kW

Característica	Detalhe
Tensão	400 V
Dimensões (LxPxA)	845x1070x1190 mm