

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada para Sushi com Cuba Plana e Leds

Informacoes do Produto

SKU:	UD3097.070	Modelo:	VITRINE REFRIGER. UDI SUSHI 6B-VC CUBA PLANA LEDS
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE REFRIGER. UDI SUSHI 6B-VC CUBA PLANA LEDS

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional para sushi com 6 cubas planas e iluminação LED, ideal para manter alimentos frescos em restaurantes e hotéis. Dimensões compactas: 1438x395x245 mm.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada para Sushi — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada foi concebida para a apresentação ideal de sushi, mantendo a frescura e a qualidade dos alimentos. O seu design com cuba plana e iluminação LED valoriza a exposição dos pratos, tornando-a um elemento central em qualquer balcão de serviço.

Equipada com componentes de alta qualidade, esta vitrine garante uma refrigeração eficiente e uma temperatura constante entre +2°C e +6°C, crucial para a conservação de produtos delicados como o sushi. A sua construção robusta e funcionalidade intuitiva asseguram uma operação fiável e prolongada.

A superfície de exposição, com a sua configuração de placa fria e evaporador estático, oferece um ambiente ideal para manter peixe fresco e outros ingredientes refrigerados, sem os desidratar. O vidro temperado e dobrável facilita a limpeza e o acesso aos produtos, otimizando as rotinas diárias do seu staff.

Aplicações

Ideal para restaurantes japoneses, hotéis, buffets, take-aways e estabelecimentos de restauração com oferta de sushi e sashimi. Perfeita para exibir iguarias frescas de forma apelativa e higiénica, quer seja em ambientes de self-service ou em balcões com serviço assistido. A dimensão compacta permite a sua integração em diferentes espaços, desde cozinhas industriais a zonas de front-of-house.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1438 x 395 x 245 mm
Número de Cubas Planas	6
Tipo de Bandejas	GN 1/3x40
Iluminação	LEDs (6 unidades)
Tipo de Vidro	Temperado
Gama de Temperatura	+2°C a +6°C
Sistema de Evaporação	Estática
Tensão	230 V