

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Refrigerada Udi Cubo 6 para Tapas 1438mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	UD3097.080	<b>Modelo:</b>	VITRINE REFRIGERADA 3 PLANOS UDI CUBO 6
<b>Marca:</b>	UDI	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	UDI
<b>Modelo</b>	VITRINE REFRIGERADA 3 PLANOS UDI CUBO 6

### Descricao Resumida

Vitrine refrigerada profissional para tapas Udi Cubo 6. Construída em aço inoxidável, com 1438mm de largura e iluminação LED. Conserva alimentos entre +2°C e +6°C.

## Descricao Completa

### Vitrine Refrigerada para Tapas — Principais Vantagens

Concebida para ambientes profissionais exigentes, esta vitrine refrigerada assegura a conservação ideal de tapas e outros alimentos frescos, mantendo a temperatura entre +2°C e +6°C. O seu design compacto e a construção robusta em aço inoxidável e cristais temperados garantem durabilidade e uma apresentação apelativa dos produtos.

A integração de sistema de iluminação LED de última geração não só valoriza a exposição visual dos alimentos, como também contribui para a eficiência energética do equipamento. A fácil manutenção é assegurada pela cuba embutida com drenagem e sem ângulos, facilitando a limpeza diária e mantendo os mais altos padrões de higiene.

### Aplicações

Esta vitrine refrigerada é ideal para restaurantes, bares, cafeterias e hotéis que procuram expor tapas, sobremesas ou pequenos pratos frios de forma atraente e higiénica. A sua versatilidade permite a utilização em balcões de serviço, buffets ou áreas de exposição self-service, adaptando-se perfeitamente a diferentes necessidades de venda e conservação.

### Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1438x395x360 mm
Estantes	1
Medida Estantes (LxP)	1075x195 mm
Bandejas	6
Iluminação	6 LEDs
Temperatura	+2°C a +6°C

<b>Condensadores</b>	1
<b>Turbo Ventiladores</b>	Sim
<b>Ventiladores</b>	1
<b>Evaporação</b>	Estática
<b>Tensão</b>	230 V