Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt
Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026
O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Acesso rapido ao produto

Vitrine Refrigerada para Tapas e Balcão – 8 GN1/3 x 40 mm

Informacoes do Produto

SKU:	UD3097.506	**Modelo:**	VITRINE REFRIGERADA SHARK SK8 VC COM LEDS
Marca:	UDI	**EAN:**	N/D

Imagens do Produto

Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	VITRINE REFRIGERADA SHARK SK8 VC COM LEDS

Descricao Resumida

> Vitrine refrigerada de balcão de alta eficiência para tapas, com 8 cubas GN1/3x40. Dimensões 1788x395x270 mm, poupança de até 50% de energia e temperatura de +2/+6 ºC.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada para Tapas – Principais Vantagens

A vitrine refrigerada modelo Shark SK8 VC foi projetada para otimizar a conservação e exposição de tapas e outros alimentos em ambientes hoteleiros e de restauração. Com um design robusto em aço inoxidável AISI304 e vidro temperado, garante durabilidade e uma apresentação superior dos seus produtos.

Este equipamento destaca-se pela sua eficiência energética, permitindo uma poupança de até 50% no consumo de energia, sem comprometer o desempenho máximo. A iluminação por LEDs realça a frescura dos alimentos, tornando-os mais apelativos para os seus clientes.

A facilidade de limpeza é um dos seus maiores atributos, graças ao vidro rebatível e às portas de correr, que permitem um acesso rápido e cómodo. Os sensores ocultos e a cuba incorporada em aço AISI304 asseguram uma higiene impecável e um ambiente de trabalho mais eficiente.

Aplicações

Esta vitrine refrigerada é ideal para restaurantes, bares, hotéis, cafetarias e estabelecimentos de catering que necessitem de expor e conservar tapas, sobremesas, saladas e outros pratos frios. A sua capacidade para 8 bandejas GN1/3x40 torna-a perfeita para operações com volume médio a alto de clientes, garantindo sempre a temperatura ideal de serviço.

É uma solução robusta e esteticamente agradável para balcões de serviço, buffets e áreas de self-service, onde a visibilidade e acesso fácil aos alimentos são cruciais para a experiência do cliente e eficiência operacional.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (CxPxA)	1788x395x270 mm
Profundidade Cuba	40 mm

Característica	Detalhe
Temperatura	+2°C a +6°C
Gás Refrigerante	R600a
Potência	95 W
Tensão	230 V
Bandejas Incluídas	8 x GN1/3x40 (em AINSI INOX)
Peso Líquido	65 kg