

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Vitrina refrigerada para instalar sobre qualquer superfície diferente de um elemento frio

Informacoes do Produto

SKU:	MS1.186.462.010	Modelo:	SVF-16-F
Marca:	Magnus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	SVF-16-F

Descricao Resumida

* Com uma temperatura ambiente de 32 °C

Projetadas especialmente para manutenção e exposição de alimentos durante o serviço.

A vitrine é refrigerada através de um sistema de ventilação que mantém uniforme a temperatura interior.

Portas de correr de vidro do lado de serviço e portas eleváveis (tipo flap) de acrílico transparente do lado do cliente.

O modelo SVF-16-F dispõe de fundo em aço inoxidável isolado para ser instalado em qualquer tipo de superfície, exceto elementos frios.

O controlo e a regulação da temperatura são realizados por intermédio de um termóstato eletrónico de leitura digital.

Construído em aço inoxidável 18/10 com acabamento acetinado.

Preço Sob Consulta

Descricao Completa

Dimensões (LPA) : 1600x700x1000 mm

Potência : 1.2 kW

Alimentação elétrica : 230V/1/50 Hz

Temperatura * : +4 °C / +12 °C