

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Loiça Industrial de Capota UX-120BCD 50x50 cm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SM1303363	<b>Modelo:</b>	1303363
<b>Marca:</b>	Sammic	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Sammic
<b>Modelo</b>	1303363

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de capota para Horeca. Cesto 50x50 cm com 6 ciclos, altura útil 43 cm e temperatura de enxaguamento de 87°C. Garante desinfeção.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Loiça Industrial – Principais Vantagens

A Máquina de Lavar Loiça Industrial de Capota (também conhecida como máquina de lavar louça profissional ou *dishwasher*) modelo UX-120BCD, foi concebida para responder às mais exigentes necessidades do setor HORECA. Garante uma desinfeção eficaz em conformidade com a rigorosa norma DIN 10534, essencial para a segurança alimentar em qualquer estabelecimento. Com a função Thermal Lock, cada ciclo de enxaguamento é realizado à temperatura ideal, assegurando a eliminação de germes e bactérias.

Equipada com um sistema de lavagem que inclui braços Hydroblade™ e injetores redesenhados, esta máquina oferece uma performance de limpeza superior, mesmo para a sujidade mais incrustada. A sua conceção robusta e o mecanismo de abertura "flow" simplificam o uso diário, enquanto a capacidade de carga de 43 cm permite a lavagem de tabuleiros GN 1/1 e Euronorm, otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha profissional.

Além da performance, este equipamento destaca-se pela sua eficiência e sustentabilidade. Com um volume de cuba compacto, alcança uma poupança de água significativa de 50% na lavagem e até 30% no enxaguamento, traduzindo-se em custos operacionais mais baixos. O painel de controlo LCD a cores oferece uma interface intuitiva com ciclos dedicados, permitindo ajustar os parâmetros de lavagem às especificidades de cada tipo de loiça, desde as mais robustas às mais delicadas graças à função Soft Start.

### Aplicações

Esta máquina de lavar loiça é ideal para restaurantes de elevado volume, hotéis, cantinas industriais, pastelarias e bares com grande fluxo de clientes. A sua alta capacidade de cestos/hora e a capacidade de higienizar loiça de maiores dimensões, como tabuleiros GN 1/1, tornam-na indispensável em cozinhas profissionais que exigem rapidez, eficiência e os mais altos padrões de higiene. O design ergonómico facilita a integração em qualquer ambiente de cozinha, assegurando uma limpeza rápida e completa após cada serviço.

### Especificações Técnicas

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
<b>Dimensões da Cesta</b>	500 mm x 500 mm
<b>Altura Útil</b>	430 mm
<b>Número de Ciclos</b>	6
<b>Duração dos Ciclos</b>	60 / 90 / 100 / 150 / 210 segundos
<b>Produção Cestos/Hora</b>	60 / 40 / 36 / 24 / 17
<b>Capacidade da Caldeira</b>	12 litros
<b>Capacidade da Cuba</b>	25 litros
<b>Consumo de Água/Ciclo</b>	2.8 litros
<b>Modo de Poupança Automático</b>	Sim, ativa em 25 segundos de inatividade
<b>Desligamento por Inatividade</b>	Após 120 segundos
<b>Potência da Bomba</b>	1000 W / 1.3 Hp
<b>Potência da Cuba</b>	2500 W
<b>Potência da Caldeira</b>	9000 W
<b>Potência Total</b>	10000 W
<b>Dimensões Exteriores (L x P x A)</b>	650 mm (725 mm com alça) x 755 mm (835 mm com alça) x 2000 mm / 1525 mm
<b>Peso Líquido</b>	118 kg
<b>Temperatura de Lavagem</b>	70°C
<b>Temperatura de Enxaguamento</b>	87°C
<b>Nível de Ruído (1m)</b>	<70 dB(A)
<b>Certificações</b>	WRAS, Sani-Control (DIN 10534)