

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Mesa de snacks refrigerada com lava-loiça 3 portas Profundidade 600

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHMRCH-200F	<b>Modelo:</b>	MRCH-200F
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	MRCH-200F

### Descricao Resumida

## Dados técnicos

- Portas: 3
- Temperatura: -2 / +8 (°C)
- Capacidade: 390 litros
- Classe energética: C
- Consumo: 1118 (kWh/ano)
- Potência: 220W
- Dimensões: 2017x600x850 (LxPxA) mm

## Descricao Completa

### Características Técnicas

- Fabricante nacional com mais de 30 anos de experiência e uma referência no mercado internacional.
- Fabricado em aço inoxidável AISI-304 no interior e exterior do armário.
- Compressores DANFOSS SECOP.
- Isolamento em poliuretano injetado com densidade de 40 Kg/m.
- Cantos arredondados no interior e bancada com para-choques sanitário de 100 mm.
- Evaporador de tiragem forçada com revestimento anti-corrosão.
- Controlo eletrónico e digital da temperatura e da descongelação.
- Evaporação automática da água de descongelação.
- Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.
- Prateleiras em aço plastificado com suportes reguláveis em altura.
- Excelente relação qualidade/preço.
- Fiabilidade garantida pela utilização de componentes de alta qualidade, compressores de baixo consumo e parâmetros de controlo eletrónico optimizados e testados nos nossos laboratórios.
- A unidade de refrigeração está protegida por uma grelha basculante para facilitar o acesso e a manutenção. Foi concebida com um grande sistema de ventilação frontal e uma entrada de ar

adicional por cima da grelha para facilitar a circulação do ar. Em caso de espaços reduzidos, este sistema melhora significativamente o funcionamento da unidade.

- Portas com fecho automático e dispositivo de bloqueio para poupança de energia e comodidade no trabalho diário. As portas têm um puxador integrado que é fácil de limpar.

- Estão equipadas de série com todos os elementos que facilitam a limpeza: calafetagem substituível, guias amovíveis, fundo sanitário embutido, juntas curvas, dreno que permite a evacuação de líquidos residuais.

- Gás refrigerante ecológico R-290.

- O armário tem um lavatório incorporado com escorredor e bacia de 340x370x150 mm.