

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão 140cm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHVRX1400380FG	<b>Modelo:</b>	VRX1400380FG
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	46 kg	<b>Dimensões:</b>	1400 x 395 x 440 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	VRX1400380FG
<b>Importado em</b>	20/04/2026
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>WooCommerce ID</b>	18178
<b>Outros Atributos</b>	Marca: CLIMA
<b>Preço Otimizado</b>	798,25 €

## Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de balcão, 140cm, ideal para conservar e exibir alimentos frescos em restaurantes, pastelarias e hotéis.

## Descricao Completa

### Vitrine Refrigerada – Principais Vantagens

Concebida para a exposição e conservação otimizada de alimentos, esta vitrine de balcão é uma solução prática e eficiente para qualquer estabelecimento que exija a manutenção de produtos frescos. A sua construção robusta em aço inoxidável AISI-304, tanto no interior como no exterior, garante durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais em ambientes com elevadas exigências de higiene. A refrigeração estática por placa de frio, combinada com um controlo digital preciso da temperatura, assegura uma gestão energética eficaz e um desempenho constante.

### Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas profissionais, restaurantes, pastelarias e snack-bares, este equipamento versátil adapta-se perfeitamente à preparação de alimentos ou ao serviço direto ao cliente. A sua capacidade de acomodar tabuleiros GN, não incluídos, proporciona flexibilidade na organização e exposição de diversos produtos, desde saladas a sobremesas. O design funcional com expositor de vidro permite uma visualização clara dos artigos, incentivando a compra impulsiva e valorizando a apresentação dos seus frescos.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade de Tabuleiros	4x GN 1/3 + 1x GN 1/2 (tabuleiros não incluídos)
Temperatura	+2 / +8 °C
Potência	125 W
Tensão	230 V

Característica	Detalhe
Dimensões Exteriores (LxPxA)	1400x395x440 mm
Dimensões Interiores (LxPxA)	1045x305x155 mm
Dimensões com Embalagem (LxPxA)	1440x440x295 mm
Peso	46 kg
Classe Climática	4
Gás Refrigerante	R-290
Material	Aço Inoxidável AISI-304 (interior e exterior)
Isolamento	Poliuretano injetado 40 mm
Refrigeração	Estática por placa de frio
Compressor	EMBRACO
Controlo de Temperatura	Digital
Condensação	Ventilada

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual é a capacidade de tabuleiros GN que esta vitrine aceita?**

Esta vitrine foi desenhada para acomodar uma combinação de tabuleiros: 4 unidades GN 1/3 e 1 unidade GN 1/2. É importante notar que os tabuleiros não estão incluídos com a vitrine, devendo ser adquiridos separadamente.

### **Qual a faixa de temperatura operacionais desta vitrine?**

A vitrine de balcão mantém uma temperatura de refrigeração estável entre +2 °C e +8 °C. Esta gama é ideal para a conservação segura de uma vasta variedade de alimentos frescos e preparados, assegurando a sua qualidade.

### **Onde pode ser utilizada esta montra refrigerada?**

Devido à sua versatilidade e design compacto, esta montra é perfeita para diversos ambientes. É amplamente utilizada em estabelecimentos de restauração como restaurantes, pastelarias, hotéis e bares, servindo tanto para a preparação como para a exposição de alimentos.

### **A vitrine é eficiente em termos energéticos?**

Sim, o aparelho integra um sistema de controlo digital de temperatura e descongelação eficiente, resultando numa gestão otimizada do consumo de energia. O isolamento de 40 mm em poliuretano injetado contribui também para a sua eficiência, mantendo o frio de forma eficaz.

**Este equipamento requer alguma instalação especial?**

Não, o expositor é um equipamento de balcão plug-and-play, ideal para fácil integração em qualquer espaço. Requer apenas uma ligação a uma tomada de 230V para começar a operar, não necessitando de instalações complexas.