

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de lavar louça de capota - controlador electrónico, 750x880x(H)1412mm

Informacoes do Produto

SKU:	N/D	Modelo:	HE231340
Marca:	HENDI	EAN:	8711369231340

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	HE231340
EAN	8711369231340

Descricao Resumida

Dimensões aprox: 750X880X1412mm

Peso Líq.: 105,5 Kg.

Descricao Completa

Extremamente fácil de usar, limpar e servir.

Ideal para lavar pratos, talheres, copos, chávenas, bandejas, recipientes GN 1/1.

Controlo electrónico.

Distribuidores de detergente e de abrillantador e bomba de drenagem padrão.

Altura máxima dos pratos a limpar: 400 mm.

Altura máxima dos copos a limpar: 395 mm.

Painel de controlo electrónico táctil.

Caixa de aço inoxidável AISI 304.

Braços superiores e inferiores de lavagem e enxaguamento em aço inoxidável.

Levantamento da capota facilitado por molas embutidas.

Temperatura da água de lavagem: 60°C.

Temperatura da água de enxaguamento e escaaldamento: 85°C.

Capacidade e potência da caldeira: 13,5 l / 7,5 kW.

Capacidade e potência do tanque: 68 l / 6.0 kW.

Potência da bomba de limpeza: 1,5 kW.

Termómetros eletrónicos de água para a caldeira e tanque separados.

Termóstato de segurança para caldeira/banheira até 105°C / 99°C.

Factor de selagem da bomba: IP 44.

Possibilidade de instalação de máquina de lavar loiça em canto.

Ligação de água: ¾".

Peso: 131,5 kg.

Pés ajustáveis em aço inoxidável entre 100 e 150 mm.

FUNÇÕES:

Três programas de lavagem: 60, 120, 240s.

Programa de lavagem do compartimento da máquina de lavar loiça.

Possibilidade de uma lavagem final com água fria - especialmente útil na lavagem de vidro.

Sistema "THERMO-PROTECTOR" para evitar o enxaguamento com água fria.

Sistema de auto-diagnóstico de 8 pontos.

Função "SOFT START" para ligar a bomba de água a uma pressão mais baixa e aumentá-la gradualmente de modo a não danificar pratos delicados.

Porta com microinterruptor para funcionamento quando a capota é levantada.

Função ECO - reduz o consumo de energia quando o dispositivo não é utilizado durante mais de 15 minutos.

ACESSÓRIOS:

1 cesto para copos universal 500x500x(H)105 mm..

1 cesto com pinos para placas profundas e pouco profundas com 5x8 pcs, 500x500x(H)105 mm.

1 cesto de talheres 110x110x(H)130 mm.

Detergente de enxaguamento e doseador de detergente.

Bomba de drenagem.

Mangueira de água com 1,5 m de comprimento, com ligação de rosca $\frac{3}{4}$ " fêmea.

Mangueira de drenagem.

Cabo eléctrico sem ficha.