

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mural Refrigerado Expositor 4 Prateleiras Azul 705x700x1998h mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMPL070-A	Modelo:	MPL070-A
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	705 x 700 x 1998 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	MPL070-A
Marca	CLIMA

Descricao Resumida

Mural refrigerado expositor de alta eficiência, ideal para supermercados. Com 4 prateleiras ajustáveis e gás R-290, garante frescura e economia energética.

Descrição Completa

Mural Refrigerado Expositor — Principais Vantagens

Concebida para a exposição otimizada de produtos frescos, esta mostra refrigerada é a solução ideal para supermercados e estabelecimentos de retalho. O seu desempenho energético superior é assegurado por um compressor DANFOSS e a utilização de gás refrigerante ecológico R-290, que resulta numa redução de mais de 30% no consumo de eletricidade. A estética moderna e o acabamento em azul conferem um toque de elegância, enquanto as prateleiras ajustáveis maximizam a flexibilidade de mostra.

Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil adapta-se perfeitamente a diversos contextos comerciais, desde supermercados a lojas de conveniência, minimercados e padarias. É ideal para manter e exibir carne, laticínios, frutas e legumes, garantindo sempre a temperatura ótima para conservação e frescura. A sua robustez e design funcional tornam-no um investimento duradouro para qualquer negócio que procure otimizar a exposição de produtos e atrair clientes.

Características Técnicas

Cor	Azul
Número de Prateleiras	4
Área de Exposição	1,29 m ²
Temperatura de Funcionamento	+3 / +6 °C
Potência	1004 W
Dimensões Interiores (LxPxA)	705x700x1998 mm
Tensão de Funcionamento	Monofásico 220V 50Hz
Refrigerante	R-290 (Ecológico)

Classe Climática	3 (25°C 60%Hr) regime M1
Isolamento	Ciclopentano injetado de 50 mm, sem CFC (40 Kg/m ³)
Exterior	Chapa de aço plastificada
Interior	Chapa de aço epoxy
Controlo Temperatura/Descongelação	Automático com programador ELITECH ECS-10
Iluminação	LED
Painéis Laterais	ABS injetado de 50 mm

Perguntas Frequentes

1. Este mural é adequado para que tipo de produtos?

É ideal para a exposição de carne, laticínios, frutas e legumes, com possibilidade de ajuste dos parâmetros de temperatura para otimizar a conservação de cada categoria de alimento.

2. Quais as vantagens do gás refrigerante R-290?

O R-290 é um gás refrigerante ecológico que cumpre as novas regulamentações e contribui para uma redução significativa de mais de 30% no consumo de eletricidade, tornando o equipamento mais eficiente e sustentável.

3. Como é feita a regulação das prateleiras?

As quatro prateleiras de alta resistência são totalmente amovíveis, permitindo ajustar a altura e a inclinação conforme a necessidade de exposição, enquanto os porta-preços facilitam a organização e comunicação dos produtos.

4. O equipamento possui iluminação interna?

Sim, o mural é equipado com iluminação LED de série, que realça a visibilidade dos produtos e os torna mais apelativos para os clientes, contribuindo para uma experiência de compra melhorada.

5. Qual a espessura do isolamento e o seu impacto?

O isolamento de 50 mm em ciclopentano injetado sem CFC garante uma excelente capacidade de manutenção da temperatura, minimizando as perdas energéticas e assegurando um funcionamento eficiente e económico.