

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Mural expositor refrigerado 4 prateleiras 700 Profundidade 1530 x700 x1998h mm MPL150-A azul

Informacoes do Produto

SKU:	CHMPL150-A	Modelo:	MPL150-A
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	MPL150-A

Descricao Resumida

Dados técnicos

- Cor: Azul
- Prateleiras: 4
- Exposição: 2,42 (m²)
- Temperatura: +3 / +6 (°C)
- Potência: 2350 W
- Dimensões interiores: 1530x700x1998(LxPxA) mm

Descricao Completa

Características técnicas

- Fabrico europeu de alta qualidade.
- Exterior em chapa de aço plastificada e interior em chapa de aço epoxy.
- Preparação para carne, lacticínios ou legumes, bastando ajustar os parâmetros.
- Design elegante, compacto e moderno com 4 decorações frontais possíveis de série.
- Equipada com 4 prateleiras de alta resistência, totalmente amovíveis e com possibilidade de inclinação e regulação em altura, com porta-preços.
- Design especial para exposição de frutas e legumes com espelho superior, 2 cestos e 1 grelha de arame.
- Compressor DANFOSS para gás refrigerante ecológico R-290 adequado à nova regulamentação que entrará em vigor em 2020, reduzindo o consumo de eletricidade em mais de 30% graças à utilização deste gás natural.
- Controlo automático da temperatura e da descongelação com programador ELITECH ECS-10.
- Iluminação LED e cortina nocturna de série.
- Painéis laterais em ABS injetado de 50 mm.
- Isolamento ecológico em ciclopentano injetado de 50 mm, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³.
- Evaporador ventilado e condensação ventilada.
- Descongelação automática com evaporação automática.

- Temperatura de funcionamento +3/+6°C.
- Classe climática 3 (25°C 60%Hr) regime M1.
- Tensão de funcionamento monofásico 220V 50Hz.