

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 09/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Mural Refrigerada Portas Vidro 1020x700x1990h mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMAE100PV-N	Modelo:	MAE100PV-N
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	1020 x 700 x 1990 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	MAE100PV-N
Marca	CLIMA

Descricao Resumida

Vitrine mural refrigerada de 1020x700x1990h mm, com portas de vidro, 4 prateleiras e baixo consumo energético, ideal para exposição comercial.

Descricao Completa

vitrine refrigerada comercial — Vitrine Comercial — Principais Vantagens

Esta vitrine expositora refrigerada é a solução ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a visibilidade dos seus produtos, garantindo simultaneamente um baixo consumo energético. Com o seu design moderno e compacto, adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente comercial, desde supermercados a lojas de conveniência.

Equipada com portas de vidro duplo temperado, esta unidade assegura o isolamento térmico ideal, traduzindo-se numa significativa poupança na fatura da eletricidade. A iluminação LED integrada realça a apresentação dos produtos, enquanto as prateleiras ajustáveis e removíveis oferecem flexibilidade máxima na disposição e organização.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado foi concebido para uma vasta gama de aplicações comerciais. É perfeito para a exibição de laticínios, charcutaria, carnes embaladas ou frutas e vegetais frescos em supermercados, minimercados, ou espaços de restauração com serviço self-service. A sua construção robusta e a capacidade de ajustar os parâmetros de refrigeração tornam-no versátil para diversas necessidades de conservação.

A cortina noturna de série e o compressor R-290 reforçam o compromisso com a eficiência e a sustentabilidade, tornando-o uma escolha inteligente para negócios que valorizam a funcionalidade e o respeito pelo ambiente.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Expositor	Mural Refrigerado com Portas de Vidro
Dimensões (LxPxA)	1020x700x1990 mm
Prateleiras	4, amovíveis, inclináveis e reguláveis em altura
Tipo de Portas	Vidro duplo temperado com dobradiças

Característica	Detalhe
Refrigerante	Gás ecológico R-290
Temperatura de Funcionamento	+3 / +6 °C
Capacidade de Exposição	1,08 m ²
Consumo de Energia	Muito baixo (redução de mais de 30% com R-290)
Material Exterior	Chapa de aço plastificada
Material Interior	Chapa de aço epoxídica
Laterais	ABS injetado de 50 mm
Isolamento	Ciclopentano injetado de 50 mm (sem CFC, 40 Kg/m ³)
Evaporador	Ventilado
Condensação	Ventilada
Descongelação	Automática com evaporação automática
Controlo	Automático de temperatura e descongelação com programador
Compressor	DANFOSS
Classe Climática	3 (25°C 60%Hr) regime M1
Tensão	Monofásico 230V 50Hz
Potência	840 W

Perguntas Frequentes

1. Qual a temperatura de funcionamento deste expositor?

A vitrine opera numa gama de temperaturas entre +3°C e +6°C, ideal para a conservação de diversos tipos de produtos frescos, como lacticínios ou carnes embaladas.

2. Este equipamento é energeticamente eficiente?

Sim, o design otimizado, as portas de vidro duplo temperado e o compressor Danfoss com gás refrigerante R-290 contribuem para um consumo de energia muito baixo, reduzindo os custos operacionais.

3. As prateleiras são ajustáveis?

Com certeza. As quatro prateleiras são totalmente amovíveis, permitindo ajustes em altura e

inclinação, flexibilizando a organização e a apresentação dos seus artigos.

4. É adequada para quais tipos de produtos?

Esta unidade é versátil e pode ser utilizada para expor produtos como laticínios, charcutaria, carnes, ou legumes, adaptando-se facilmente às necessidades específicas de armazenamento através dos seus parâmetros ajustáveis.

5. Quais são as dimensões do expositor?

As dimensões totais do equipamento são de 1020 mm de largura, 700 mm de profundidade e 1990 mm de altura, garantindo uma presença imponente mas funcional para o seu espaço comercial.