

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Mural Refrigerada Portas Vidro 1020x700x1990h mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHMAE100PV-N	<b>Modelo:</b>	MAE100PV-N
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	40 kg	<b>Dimensões:</b>	1020 x 700 x 1990 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	MAE100PV-N
<b>Marca</b>	CLIMA

### Descricao Resumida

Vitrine mural refrigerada de 1020x700x1990h mm, com portas de vidro, 4 prateleiras e baixo consumo energético, ideal para exposição comercial.

## Descricao Completa

### vitrine refrigerada comercial — Vitrine Comercial — Principais Vantagens

Esta vitrine expositora refrigerada é a solução ideal para estabelecimentos que procuram maximizar a visibilidade dos seus produtos, garantindo simultaneamente um baixo consumo energético. Com o seu design moderno e compacto, adapta-se perfeitamente a qualquer ambiente comercial, desde supermercados a lojas de conveniência.

Equipada com portas de vidro duplo temperado, esta unidade assegura o isolamento térmico ideal, traduzindo-se numa significativa poupança na fatura da eletricidade. A iluminação LED integrada realça a apresentação dos produtos, enquanto as prateleiras ajustáveis e removíveis oferecem flexibilidade máxima na disposição e organização.

### Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado foi concebido para uma vasta gama de aplicações comerciais. É perfeito para a exibição de laticínios, charcutaria, carnes embaladas ou frutas e vegetais frescos em supermercados, minimercados, ou espaços de restauração com serviço self-service. A sua construção robusta e a capacidade de ajustar os parâmetros de refrigeração tornam-no versátil para diversas necessidades de conservação.

A cortina noturna de série e o compressor R-290 reforçam o compromisso com a eficiência e a sustentabilidade, tornando-o uma escolha inteligente para negócios que valorizam a funcionalidade e o respeito pelo ambiente.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Expositor	Mural Refrigerado com Portas de Vidro
Dimensões (LxPxA)	1020x700x1990 mm
Prateleiras	4, amovíveis, inclináveis e reguláveis em altura
Tipo de Portas	Vidro duplo temperado com dobradiças

Característica	Detalhe
Refrigerante	Gás ecológico R-290
Temperatura de Funcionamento	+3 / +6 °C
Capacidade de Exposição	1,08 m <sup>2</sup>
Consumo de Energia	Muito baixo (redução de mais de 30% com R-290)
Material Exterior	Chapa de aço plastificada
Material Interior	Chapa de aço epoxídica
Laterais	ABS injetado de 50 mm
Isolamento	Ciclopentano injetado de 50 mm (sem CFC, 40 Kg/m <sup>3</sup> )
Evaporador	Ventilado
Condensação	Ventilada
Descongelação	Automática com evaporação automática
Controlo	Automático de temperatura e descongelação com programador
Compressor	DANFOSS
Classe Climática	3 (25°C 60%Hr) regime M1
Tensão	Monofásico 230V 50Hz
Potência	840 W

## Perguntas Frequentes

### 1. Qual a temperatura de funcionamento deste expositor?

A vitrine opera numa gama de temperaturas entre +3°C e +6°C, ideal para a conservação de diversos tipos de produtos frescos, como lacticínios ou carnes embaladas.

### 2. Este equipamento é energeticamente eficiente?

Sim, o design otimizado, as portas de vidro duplo temperado e o compressor Danfoss com gás refrigerante R-290 contribuem para um consumo de energia muito baixo, reduzindo os custos operacionais.

### 3. As prateleiras são ajustáveis?

Com certeza. As quatro prateleiras são totalmente amovíveis, permitindo ajustes em altura e

inclinação, flexibilizando a organização e a apresentação dos seus artigos.

#### **4. É adequada para quais tipos de produtos?**

Esta unidade é versátil e pode ser utilizada para expor produtos como laticínios, charcutaria, carnes, ou legumes, adaptando-se facilmente às necessidades específicas de armazenamento através dos seus parâmetros ajustáveis.

#### **5. Quais são as dimensões do expositor?**

As dimensões totais do equipamento são de 1020 mm de largura, 700 mm de profundidade e 1990 mm de altura, garantindo uma presença imponente mas funcional para o seu espaço comercial.