

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 18/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto

## Carro quente 1 porta baixo 22 tabuleiros GN2/1 de 770x850x1700h mm

### Informacoes do Produto

|               |           |                |         |
|---------------|-----------|----------------|---------|
| <b>SKU:</b>   | CHCC-22GN | <b>Modelo:</b> | CC-22GN |
| <b>Marca:</b> | CLIMA     | <b>EAN:</b>    | N/D     |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Marca</b>  | CLIMA   |
| <b>Modelo</b> | CC-22GN |

### Descricao Resumida

## Dados técnicos

- Número de corrediças: 22 GN2/1
- Distância entre corrediças: 53 mm
- Temperatura: 0-90 (°C)
- Potência: 2600 W
- Dimensões: 770x850x1700 (LxPxA) mm

## Descricao Completa

### Características técnicas

- Fabricado totalmente em aço inoxidável com estrutura e componentes reforçados.
- Corpo totalmente hermético, cantos interiores com curva sanitária de raio largo.
- Máxima eficiência energética graças ao isolamento integral em espuma de poliuretano espessa e de alta densidade.
- Bloco de aquecimento amovível com elementos de aquecimento ventilados e tabuleiro de humidade com sistema anti-ondas.
- Painel de controlo com interruptor de ligar/desligar iluminado e termómetro/termostato digital regulável de 0 a 90°C.
- Guias e grelhas facilmente amovíveis (grelhas/tabuleiros não incluídos).
- Proteção térmica de segurança Clixon.
- Tensão de trabalho monofásica de 220V.
- Rodas grandes, insonorizadas e com travões.
- Fechaduras equipadas com fechadura de chave.
- Portas com abertura de 180°.
- Para-choques de borracha resistentes.