

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto

## Máquina de lavar loiça industrial Controlo digital Cesto 40X40cm com bomba de esgoto

### Informacoes do Produto

SKU:	CHX29E-B	Modelo:	X29E-B
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	X29E-B

### Descricao Resumida

## Dados técnicos

- Cesto: 400x400 (LxPxA) mm.
- Produção de cestos/hora: 40.
- Altura útil: 305 mm.
- Potência: 2860W.
- Potência da bomba: 0,35CV
- Tensão: 230V
- Dimensões: 470x535x710 (LxPxA) mm

## Acessórios incluídos

- 2 Cestos de vidro 40x40 cm.
- 1 Cesto para talheres.
- 1 Suporte para 12 pratos.

## Descricao Completa

### Características técnicas

- Fabricada com a melhor tecnologia italiana com mais de 55 anos de experiência.
- Máquina de lavar louça robusta, fiável e inovadora, capaz de responder a todas as exigências do mundo da restauração.
- É a solução adequada para lavar pratos, chávenas e pires num espaço muito reduzido.
- Corpo inteiramente em aço inoxidável AISI 304 e concebido com todos os componentes na parte frontal para permitir uma fácil assistência por parte do técnico.
- Sistema de controlo por meio de um cartão eletrónico que permite definir os tempos e temperaturas de enxaguamento e descarga, com painel de controlo digital tátil que permite escolher um dos 4 ciclos de lavagem e um ciclo de descarga automática.
- Fácil visualização da temperatura do depósito e da Marmita.
- Sistema de diagnóstico automático e aviso de manutenção programada.

- Botão de arranque inteligente que muda de cor para nos manter sempre actualizados sobre o estado da máquina de lavar louça.
- Função Thermostop que inicia a lavagem e o enxaguamento apenas quando é atingida a temperatura desejada.
- Ciclo de enxaguamento adicional automático.
- Cuba inclinada com impressão higiénica para uma melhor esgoto.
- Velocidade de rotação do enxaguamento configurável.
- Braços de lavagem e de enxaguamento superior e inferior em aço inoxidável para garantir uma elevada fiabilidade e evitar a corrosão.
- Filtro de escoamento duplo que contém até as impurezas mais pequenas.
- Suportes de reforço da porta 20/10 para uma resistência intemporal.
- Suporte do cesto higiénico para uma lavagem óptima.
- Porta com parede dupla para um isolamento termo-acústico.
- Equipada com doseador duplo elétrico peristáltico de detergente e abrillantador que garante o melhor resultado para cada ciclo de lavagem com grande economia graças à dosagem precisa gerida pelo cartão eletrónico.
- No final do dia, o ciclo de auto-limpeza permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a Marmita de água quente para evitar a formação de depósitos de calcário.
- Equipada com válvula de retenção.
- Consumo de água por ciclo: 2 litros.
- Pressão da água de trabalho: 2-4 bar.
- Capacidade do depósito: 17 litros.
- Potência do elemento de aquecimento do depósito: 2600 W.
- Capacidade do depósito: 3,2 litros.
- Potência da resistência da Marmita: 2500 W.