

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Mesa de snacks refrigerada 2 portas CRISTAL Profundidade 600 de 1492 x600 x850h mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMRCH-150V	Modelo:	MRCH-150V
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	MRCH-150V

Descricao Resumida

Dados técnicos

- Portas: 2
- Temperatura: -2 / +8 (°C)
- Capacidade: 250 litros
- Classe energética: C
- Consumo: 1019 (kWh/ano)
- Potência: 220W
- Dimensões: 1492x600x850 (LxPxA) mm

Descricao Completa

Características Técnicas

- Fabricante nacional com mais de 30 anos de experiência e uma referência no mercado internacional.
- Fabricado em aço inoxidável AISI-304 no interior e exterior do armário.
- Compressores DANFOSS SECOP. 3
- Isolamento em poliuretano injetado de 40 Kg/m de densidade.
- Cantos arredondados no interior e tampo de trabalho com lambrim sanitário de 100 mm.
- Evaporador de tiragem forçada com revestimento anti-corrosão.
- Controlo eletrónico e digital da temperatura e da descongelação.
- Evaporação automática da água de descongelação.
- Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.
- Prateleiras em aço plastificado com suportes reguláveis em altura.
- Excelente relação qualidade/preço.
- As mesas com portas de vidro estão equipadas com fechadura e iluminação LED.
- Fiabilidade garantida pela utilização de componentes de alta qualidade, compressores economizadores de energia e parâmetros de controlo eletrónico optimizados, testados nos nossos laboratórios.

- A unidade de refrigeração está protegida por uma grelha basculante para facilitar o acesso e a manutenção. Foi concebida com um grande sistema de ventilação frontal e uma entrada de ar adicional por cima da grelha para facilitar a circulação do ar. Em caso de espaços reduzidos, este sistema melhora significativamente o funcionamento da unidade.
- Portas com dispositivo de fecho e fecho de abertura automáticos para poupança de energia e comodidade no trabalho diário. As portas têm um puxador integrado que é fácil de limpar.
- Estão equipadas de série com todos os elementos que facilitam a limpeza: calafetagem substituível, guias amovíveis, fundo sanitário embutido, juntas curvas, dreno que permite a evacuação de líquidos residuais.
- Gás refrigerante ecológico R-290.