

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa refrigerado central com 6 gavetas GN1/1-100 + 1 gaveta GN1/1-300 Fundo 700 de 2242 x700 x600h mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHTRCHB-225-6	Modelo:	TRCHB-225-6
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	TRCHB-225-6

Descricao Resumida

Dados técnicos

- Gavetas: 6+1
- Temperatura: -2 / +8 (°C)
- Capacidade: 230 litros
- Classe energética: E
- Consumo: 1919 (kWh/ano)
- Potência: 350 W
- Dimensões: 2242x700x600 (LxPxA) mm

Descricao Completa

Características técnicas

- Mesas especialmente concebidas para servir de suporte refrigerado a aparelhos de cozedura, preparação e conservação.
- A altura de 600 mm. permite que o plano de trabalho dos electrodomésticos se situe entre 850 e 900 mm.
- Fabricante nacional com mais de 30 anos de experiência e uma referência no mercado internacional.
- Fabricado em aço inoxidável AISI-304 no interior e exterior do armário.
- Compressores DANFOSS SECOP.
- Isolamento em poliuretano injetado com densidade de 40 Kg/m.
- Cantos arredondados no interior e bancada com para-choques sanitário de 100 mm.
- Evaporador de tiragem forçada com revestimento anti-corrosão.
- Controlo eletrónico e digital da temperatura e da descongelação.
- Evaporação automática da água de descongelação.
- Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.
- Excelente relação qualidade/preço.

- Fiabilidade garantida pela utilização de componentes de alta qualidade, compressores de baixo consumo e parâmetros de controlo eletrónico otimizados e testados nos nossos laboratórios.
- A unidade de refrigeração está protegida por uma grelha basculante para facilitar o acesso e a manutenção. Foi concebida com um grande sistema de ventilação frontal e uma entrada de ar adicional por cima da grelha para facilitar a circulação do ar. Em caso de espaços reduzidos, este sistema melhora significativamente o funcionamento da unidade.
- Estão equipados de série com todos os elementos que facilitam a limpeza: calafetagem substituível, correções amovíveis, fundo sanitário profundo, juntas curvas, escoamento que permite a evacuação de líquidos residuais.
- Gavetas em aço inoxidável, adequadas para tabuleiros de 100 ou 300 mm de profundidade, consoante a gaveta.
- Gavetas equipadas com correções telescópicas com saída suficiente para transpor a superfície de trabalho.
- Gás refrigerante ecológico R-290.