

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Expositor refrigerado ventilado 400 litros 600 x 585 x 1855 mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHUF400VG	Modelo:	UF400VG
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	UF400VG

Descricao Resumida

Dados técnicos

- Capacidade bruta: 400 litros
- Capacidade líquida: 340 litros.
- Área de exposição: 0,61 m²
- Tensão: 220-240V.
- Temperatura: -24 / -10 (°C)
- Potência: 300 W
- Classe climática: 4
- Consumo: 7,3 (kWh/24h) - 2664 (kWh/ano)
- Classificação energética: C
- Dimensões interiores: 484x470x1620 (LxPxA) mm
- Dimensões exteriores: 600x585x1855 (LxPxA) mm
- Dimensões da embalagem: 600x650x2050 (LxPxA) mm
- Dimensões da prateleira: 490x380 (AxFxH) mm
- Peso: 85 Kg

Descricao Completa

Características técnicas

- Os nossos expositores para congelados foram desenvolvidos com o objetivo de gerar valor acrescentado para o cliente final. Combinámos a garantia e a fiabilidade com uma visibilidade perfeita do produto para obter o maior impacto possível em cada ponto de venda.
- Estas vitrinas são perfeitas para gelados ou para conservar géneros alimentícios que necessitem de temperaturas negativas entre -10 e -24 °C.
- Luz LED no interior para maximizar a visibilidade do produto.
- Interior e exterior em chapa de aço para uma grande robustez.
- **Porta com vidro triplo montada em perfil de alumínio lacado** e puxador muito resistente.
- Equipamento de série com 4 prateleiras.

- Isolamento ecológico em poliuretano injetado, isento de CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³.
- **Controlo de temperatura por termóstato digital com descongelação automática.**
- Quatro rolos e dois pés frontais reguláveis em altura.
- Distribuição uniforme do frio no interior graças à excelente conceção do sistema de **Arrefecimento Ventilado Forçado.**
- **Evaporação automática da água de descongelação.**
- Compressor hermético com elevado binário de arranque.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Porta não reversível.
- **Equipado com fechadura.**