

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Turbina Centrífuga Dupla Entrada DTM-7/7-4M 1/5

Informacoes do Produto

SKU:	CHDTM-7/7-4M1/5	Modelo:	DTM-7/7-4M1/5
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	315 x 333 x 258 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	DTM-7/7-4M1/5
Marca	CLIMA

Descricao Resumida

Turbina centrífuga de dupla entrada DTM-7/7-4M 1/5 com motor de alto rendimento, ideal para ventilação e exaustão em ambientes profissionais.

Descricao Completa

Ventilação Industrial — Principais Vantagens

Esta turbina de insuflação industrial, de dupla entrada e concebida com um impulsor curvo para a frente, oferece um desempenho excepcional em ambientes profissionais que requerem uma ventilação potente e eficiente. Equipada com um motor de transmissão direta, garante fiabilidade e durabilidade, tornando-a numa solução ideal para sistemas de exaustão em cozinhas profissionais, restauração e hotelaria.

O seu design robusto, com caixa e turbina em chapa de aço galvanizado, assegura uma elevada resistência à corrosão, contribuindo para uma longa vida útil. A inclusão de pés de apoio otimiza a instalação e estabilidade, facilitando a integração em diversas configurações. Os motores de alto rendimento cumprem as normas mais exigentes de eficiência energética, refletindo um compromisso com a sustentabilidade e a redução de custos operacionais.

Aplicações Profissionais

Este ventilador centrífugo é particularmente adequado para uma vasta gama de aplicações comerciais e industriais, como cozinhas de restaurantes, padarias, pastelarias, hotéis, e outras instalações do setor alimentar e HORECA. A sua capacidade de operar em temperaturas extremas e a sua construção robusta garantem um desempenho consistente e seguro em ambientes exigentes, onde a qualidade do ar e a exaustão eficiente são cruciais.

A versatilidade da turbina DTM permite a sua utilização tanto em sistemas de ventilação como de exaustão, contribuindo para a manutenção de ambientes de trabalho mais limpos, seguros e confortáveis, essenciais para a produtividade da sua equipa e o bem-estar dos clientes.

Características Técnicas

Modelo	DTM-7/7-4M 1/5-EFF
RPM	1230
Ampere Máx. 230 V	1,40 A

Potência (KW)	0,15
Caudal Máximo (m³/h)	1605
Peso (Kg)	7
Voltagem	230V / 50 HZ
Dimensões (mm)	315x333x258
Caixa	Chapa de aço galvanizado
Turbina	Curva para a frente em chapa de aço galvanizado
Pés de Apoio	Incluídos (CPS)
Motor	Alto rendimento (HE) com protetor térmico, classe F, rolamentos de esferas, proteção IP54
Conformidade	ErP 2015
Temperatura de Funcionamento	-25 °C a +60 °C
Acabamento	Chapa de aço galvanizado

Perguntas Frequentes

1. Esta turbina é adequada para sistemas de exaustão em cozinhas industriais?

Sim, sem dúvida. O design de dupla entrada e o impulsor curvo para a frente tornam esta ventoinha ideal para a extração eficiente de fumos e vapores em cozinhas profissionais, garantindo um ambiente de trabalho salubre.

2. Quais as vantagens da chapa de aço galvanizado na construção da turbina?

A chapa de aço galvanizado oferece uma excelente resistência à corrosão, o que é crucial em ambientes húmidos ou onde há exposição a gorduras e detergentes, prolongando significativamente a vida útil do equipamento.

3. Os motores são eficientes em termos energéticos?

Absolutamente. Os motores desta turbina são de alto rendimento (HE) e estão em conformidade com a norma ErP 2015, assegurando um consumo de energia otimizado e contribuindo para a redução dos custos operacionais.

4. É fácil instalar e manter este ventilador?

Sim, a turbina é fornecida com pés de apoio tipo CPS, facilitando a sua instalação e garantindo estabilidade. A sua construção em aço galvanizado também simplifica a limpeza e a manutenção

regular.

5. Em que faixa de temperatura pode operar esta turbina?

Esta turbina elétrica foi concebida para funcionar numa ampla faixa de temperaturas, de -25 °C a +60 °C, o que a torna versátil e adequada para diversas condições ambientais em estabelecimentos comerciais e industriais.