

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Turbina Centrifugadora Exaustão DTM-12/12-6M3/4

Informacoes do Produto

SKU:	CHDTM-12/12-6M3/4	Modelo:	DTM-12/12-6M3/4
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
Peso:	23 kg	Dimensões:	493 x 526 x 415 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	DTM-12/12-6M3/4
Marca	CLIMA

Descricao Resumida

Turbina centrifugadora de exaustão DTM-12/12-6M3/4, ideal para ventilação industrial e profissional. Alta eficiência e desempenho robusto.

Descricao Completa

Esta turbina centrifugadora de exaustão, com o modelo DTM-12/12-6M3/4, foi desenvolvida para assegurar sistemas de ventilação eficientes em cozinhas profissionais e instalações industriais. Concebida para otimizar a circulação do ar, contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e regulamentado, garantindo a extração eficaz de fumos, vapores e odores. É a solução ideal para quem procura desempenho robusto e durabilidade.

Turbina de exaustão industrial — Ventilação Industrial — Principais Vantagens

Desenvolvido com caixa em chapa de aço galvanizado, este ventilador resistente oferece grande longevidade e menor necessidade de manutenção. A turbina de dupla entrada com pá curva para a frente maximiza o caudal de ar, proporcionando uma renovação constante do ambiente. Os motores, de elevado rendimento e com proteção térmica incorporada, garantem um funcionamento seguro e eficiente, cumprindo as normas atuais de desempenho energético.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeitamente adequado para uma vasta gama de aplicações comerciais e industriais. Desde sistemas de exaustão em restaurantes e hotelaria, até fábricas e espaços que exigem uma ventilação robusta, a sua capacidade de lidar com grandes volumes de ar torna-o indispensável. A sua versatilidade permite a instalação em cozinhas, pastelarias, lavandarias industriais e outras áreas onde a qualidade do ar é primordial.

Características Técnicas

Característica Técnica	Detalhe
Modelo	DTM-12/12-6M 3/4-EFF
RPM	850
Amp máximo (230 V)	4,30 A
Potência KW	0,55
Caudal máximo	4580 m ³ /h

Característica Técnica	Detalhe
Peso	23 kg
Voltagem	230 V / 50 Hz
Medidas (DTM-12/12)	493x526x415 mm
Caixa	Chapa de aço galvanizado
Turbina	Pá curva para a frente, chapa de aço galvanizado
Pés de apoio	Fornecido com CPS
Motor	Rendimento (HE), ErP 2015, fechado, protetor térmico, classe F, rolamentos de esferas, IP54
Tensão	Monofásico 220-240 V 50 Hz e Trifásico 220-240/380-415 V 50 Hz
Temperatura de funcionamento	-25 °C a +60 °C
Acabamento	Chapa de aço galvanizado

Perguntas Frequentes

1. Para que tipo de ambiente é este ventilador mais indicado?

Este ventilador é ideal para cozinhas profissionais, hotéis, restaurantes, pastelarias e outras instalações industriais que necessitem de uma exaustão de ar eficiente e potente para manter a qualidade do ambiente.

2. Que características tornam este motor energeticamente eficiente?

O motor desta turbina possui alto rendimento (HE) e cumpre a norma ErP 2015, garantindo um baixo consumo energético e contribuindo para a sustentabilidade ambiental, sem comprometer a performance.

3. A instalação do equipamento é complexa?

O ventilador é fornecido com pés de apoio CPS, simplificando a sua montagem e posicionamento em diversas superfícies. Recomenda-se, contudo, que a instalação elétrica seja realizada por um profissional qualificado.

4. Qual é a manutenção necessária para esta turbina?

Devido à sua construção em chapa de aço galvanizado, a manutenção é reduzida. Recomenda-se a limpeza periódica da turbina e a verificação dos rolamentos para garantir o seu bom funcionamento e prolongar a vida útil do equipamento.

5. Quais são as opções de alimentação elétrica disponíveis?

Este equipamento oferece versatilidade, estando disponível em versões monofásica (220-240 V 50 Hz) e trifásica (220-240/380-415 V 50 Hz), adaptando-se às especificidades da sua instalação elétrica.